


Plexo™ - IP55

Kompletní řada přístrojů do náročného prostředí



PŘÍSTROJE V KRYTÍ IP55



 **legrand®**


Plexo IP 55

Široké použití díky
modulárním mechanismům


> **Kompletní přístroj Plexo pro všechny základní funkce**



> **Maximální modularita**



> Rychlá instalace díky vnitřně propojeným zásuvkám a automatickým svorkám



> Automatické svorky pro bezpečnou a rychlou instalaci




Plexo IP 55

Promyšlené prvky pro jednoduchou montáž

> Šetříme čas: Průchodky není nutno řezat



> Způsob instalace pro kabely 4 - 15 mm



1/ Propíchněte membránu pomocí šroubováku



2/ Prostrčte kabel přes průchodku



3/ Membrána zabezpečuje krytí IP 55

> Způsob instalace pro kabely 16 - 25 mm



1/ Otvor uděláte zatlačením pomocí zakončovacího nástroje



2/ Zasuňte trubku přes vytvořený otvor




3/ Membrána zabezpečuje správnou polohu trubky, jako i krytí IP 55


> Zapuštěná a povrchová montáž:

Plexo má více vylepšení, které ulehčují instalaci, např. automatické svorky, viditelné spoje...


> Montáž na povrch



1/ Jednoduché sejmутí rámečku z krabice (není nutný speciální nástroj)




2/ Uchycení mechanismu z čelní strany




3/ Opětovně nasad'te rámeček na krabici nebo montážní desku

> Zapuštěná montáž



1/ Sejměte rámeček z montážní desky



2/ Uchycení mechanismu ze spodní strany

Plexo komplety IP 55 - IK 07

povrchová montáž



697 11



697 12



697 31



697 79



916 55

Kompletní přístroje pro povrchovou instalaci.
Dvě membránové průchodky v jednom přístroji.
Signálka je součástí dodávky (podsvícené přístroje).
Automatické svorky

Balení	Obj. č.	Spínače 10A - 250V
		IP 55 - IK 07
	Šedá	
10	697 11	Střídavý přepínač č. 6
5	697 16	Křížový přepínač č. 7
10	697 10	Střídavý přepínač č. 6 se signalizačním podsvícením
5	697 13	Střídavý přepínač č. 6 s orientačním podsvícením
10	697 15	Dvojitý střídavý přepínač (5B)
		Tlačítka 10A
		IP 55 - IK 07
	Šedá	
10	697 20	Tlačítko se spínacím kontaktem
10	697 22	Tlačítko se spínacím kontaktem a orientačním podsvícením
1	697 23	Tlačítko se spínacím kontaktem a signalizačním podsvícením
		Detektor pohybu
	Šedá Běžová	
		IP 55 - IK 04
		Časový interval od 12 s do 16 min. Detekční vzdálenost max. 12 m Detekční úhel 360° Intenzita osvětlení od 10 do 4000 luxů Zátěž: 2000 W žárovky a halogenové žárovky 230 V 2000 VA pro halogenové žárovky MN s feromagnetickým transformátorem 1000 VA pro zářivky a kompaktní zářivky
1	697 40 697 80	
		Spínač 10 A - 250 V na klíč
	Šedá Běžová	
		IP 20 - IK 07
1	697 06 697 57	Spínač/tlačítko na klasický zámek 3 pozice: 1-0-2
1	697 95	Zámek ke spínači 69706/69757, dodávaný se 3 klíči

Balení	Obj. č.	Zásuvka 16A - 250V
		IP 55 - IK 07
	Šedá	
10	697 31	2P+⊥ s dětskou ochranou, automatické svorky
		Zásuvky 20A a 32A
	Šedá	
		20 A - IP 55 - IK 08 Šroubové svorky
5	916 55	2P+⊥ - 230 V~
5	916 56	3P+⊥ - 400 V~
5	916 57	3P+N+⊥ - 400 V~
50	919 14	Membránová průchodka šedá
		32 A - IP 44 - IK 08 Šroubové svorky
5	558 72	2P+⊥ - 230 V~
5	558 75	3P+⊥ - 400 V~
5	558 77	3P+N+⊥ - 400 V~
50	919 15	Membránová průchodka šedá
		Kabelový vývod
	Šedá Běžová	
		IP 55 - IK 07
5	697 45 697 79	S příchytkou kabelů
		Zahradní dvojnásobná zásuvka
10	Šedá 697 49	Obsahuje dvě zásuvky 2P+⊥ z čelní strany, ze zadní strany je možné osadit další dva přístroje PLEXO

Plexo komplety IP 55 - IK 07

zapuštěná montáž



Kompletní mechanismy pro zapuštěnou instalaci.
Automatické svorky.
Signálka je součástí dodávky (podsvětlené přístroje).


Balení	Obj. č.	Spínače 10A - 250V
		IP 55 - IK 07
10	Šedá 698 11	Béžová 698 51
		Střídavý přepínač č. 6
5		698 55
		Dvojitý střídavý přepínač (5B)
		Tlačítka 10A
		IP 55 - IK 07
10/5	Šedá 698 21	Béžová 698 61
5	698 24	698 64
		Tlačítko s přepínacím kontaktem a orientačním podsvětlením
		Tlačítko s přepínacím kontaktem, orientačním podsvětlením a držákem štítků, dodávané se signálkou 12 V (možnost výměny za 230 V)
		Zásuvka 16A - 250V
		IP 55 - IK 07
10	Šedá 698 31	Béžová 698 70
		2P+⊕ s dětskou ochranou
		Zásuvky 20A - 250V
		IP 44 - IK 08
		Šroubové svorky
10	Šedá 557 03	2P+⊕ - 230 V~
10	557 06	3P+⊕ - 400 V~
10	557 08	3P+N+⊕ - 400 V~
		Kabelový vývod
		IP 55 - IK 08
5	Šedá 698 48	Béžová 698 88
		Kabelový vývod pro kabely průměru 5 až 13mm

PLEXO 66


Odolné proti všem nástrahám ●●●

V případě, že potřebujete elektroinstalační přístroje do agresivního prostředí, myslete na Plexo 66. Je odolné vůči všem nástrahám.


Využití




Potravinářský průmysl




Mycí linky




Chemický průmysl



Obchodní a skladové prostory



Skládky organického odpadu



V blízkosti vody

●●● bližší
informace
Generální
katalog

Plexo přístroje IP 55

ovládací prvky



695 13



696 26



696 25



695 00



695 01

Přístroje jsou dodávány s krytem.
Signálky jsou součástí dodávky.
Instalace do krabic na povrch (str. 13) nebo rámečků (str. 13).
Náhradní signálky a příslušenství (str. 12). Automatické svorky.

Balení	Obj. č.	Spínače 10A - 250V	
		IP 55 - IK 07	
		Šedá 695 11 695 21	Béžová 696 11
10 5			
5	695 13	696 13	Střídavý přepínač č. 6 Křížový přepínač č. 7
10 5	695 14	696 14	Střídavý přepínač č. 6 s orientačním podsvětlením
10 5	695 25	696 25	Střídavý přepínač č. 6 se signalizačním podsvětlením
10 5	695 26	696 26	Dvojitý střídavý přepínač (5B)
5	695 26	696 26	Dvojitý střídavý přepínač (5B) s orientačním podsvětlením
10 5	695 30	696 27	Dvojpólový spínač
5	695 31		Dvojpólový spínač s orientačním podsvětlením
5	695 32		Dvojpólový spínač se signalizačním podsvětlením
1	695 10		IP 55 - IK 05 RF spínač In One by Legrand Ovládatelný RF scénářovými jednotkami (str.9). Zátěž: 2500 W žárovky a halogenové žárovky 230 V 2500 VA halogenové žárovky MN s elektronickým nebo feromagnetickým transformátorem 8 x 36 W zářivkové trubice ø 26 a 38 mm 500 W kompaktní zářivky

Balení	Obj. č.	Automatické spínače 230V	
		IP 55 - IK 07	
		Šedá/béžová 695 00	
1			Automatický spínač - 300W Použitelný místo spínače č. 1. Zátěž: 60 až 300 W žárovky a halogenové žárovky 230 V Časování: 6 s až 6 min. Uhel detekce: 130 stupňů Intenzita osvětlení: 3 až 1000 luxů Max. detekční vzdálenost: 10 m
1	695 01		Automatický spínač 400W-vypínatelný Použitelný místo spínače č. 1. Zátěž: 40 až 400 W žárovky a halogenové žárovky 230 V Časování: 1 s až 16 min. Uhel detekce: 180 stupňů Intenzita osvětlení: 3 až 1000 luxů Max. detekční vzdálenost: 10 m
1	695 02		Automatický spínač - 1000W Zátěž: 1000W žárovky a halogenové žárovky 230 V 500 VA halogenové žárovky MN s elektronickým nebo feromagnetickým transformátorem 500 VA kompaktní zářivky Časování: 1 s až 16 min. Uhel detekce: 130 stupňů Intenzita osvětlení: 3 až 1000 luxů Max. detekční vzdálenost: 10 m Instalace: 3 vodiče



Kompletní přístroje
pro základní funkce

str. 6

Plexo přístroje IP 55

ovládací prvky (pokračování)



695 05



695 43



695 04



695 17



695 34

Přístroje jsou dodávány s krytem.
Signálky jsou součástí dodávky.
Instalace do krabic na povrch (str. 13) nebo rámečků (str. 13).
Náhradní signálky a příslušenství (str. 12). Automatické svorky.

Balení	Obj. č.	Tlačítka 10A
		IP 55 - IK 05
		Scénářová jednotka RF In One by Legrand Pro ovládání 1 scénáře. Baterie 3 V CR 2032 je součástí dodávky.
		Scénářová jednotka RF In One by Legrand Pro ovládání 4 scénářů. Baterie 3 V CR 2032 je součástí dodávky.
		IP 55 - IK 07
10 5	695 40 696 30	Tlačítko se spínacím kontaktem
10 5	695 41 696 31	Tlačítko s přepínacím kontaktem
10 5	695 42 696 32	Tlačítko se spínacím kontaktem a orientačním podsvětlením
10 5	695 43 696 33	Tlačítko se spínacím kontaktem a orientačním podsvětlením Držák štítků. Signálka 12 V může být nahrazena signálkou 230 V (str. 12)
5	695 44 696 34	Tlačítko s přepínacím kontaktem a orientačním podsvětlením. Držák štítků. Signálka 12 V může být nahrazena signálkou 230 V (str. 12)
5	695 45 696 35	Dvojitě tlačítko s přepínacím kontaktem
5	695 46 696 36	Dvojitě tlačítko s přepínacím kontaktem a orientačním podsvětlením

		Časový spínač 230V
		IP 55 - IK 05
5	695 04 696 04	Časový interval: od 25 s do 15 min. Zátěž: 1800 W odporová zátěž 1000 W žárovky a halogenové žárovky 230 V 400 VA halogenové žárovky s elektronickým nebo feromagnetickým transformátorem

		Soumrakový spínač
		IP 55 - IK 07
		Funkce ZAP a VYP v závislosti na světelných podmínkách, fotočlánek je součástí snímače
5	695 17	Zátěž: 1400 W žárovky a halogenové žárovky 230 V 500 VA halogenové žárovky s elektronickým nebo feromagnetickým transformátorem 400 VA zářivkové trubice Nastavitelný rozsah: 0,5 až 1500 luxů
1	696 17	Zátěž: 1 400 W žárovky a halogenové žárovky 230 V 500 VA halogenové žárovky s elektronickým nebo feromagnetickým transformátorem 400 VA zářivkové trubice Nastavitelný rozsah: 0,5 až 1500 luxů
5	695 18	Fotoelektrický článek Pro modulární soumrakové spínače 037 21/23/25
		Spínače 3A - 250V na klíč
		Dodávány s klíči RONIS, klíč se dá vytáhnout ve kterékoliv poloze.
1	695 34	Dvoupolohový s označením 0-I 2 kontakty N/O
1	695 35	Třípolohový s označením I-0-II 2 kontakty N/O

Plexo přístroje IP 55

nouzové a uzamykatelné vypínače, ovládače motorů, termostat



695 47



695 49



695 83 + 695 91



695 08

Přístroje jsou dodávány s krytem.
Signálky jsou součástí dodávky.
Instalace do krabic na povrch (str. 13) nebo rámečků (str. 13).
Náhradní signálky a příslušenství (str. 12). Automatické svorky.

Balení	Obj. č.	Nouzová stop tlačítka 3A - 250V
1	695 47	IP 55 Se žlutým tělem a červeným ovládačem Nouzové stop tlačítko 1 kontakt N/C Jednopolové
1	695 48	Nouzové stop tlačítko na klíč Po stlačení zpět pouze pomocí klíče 1 kontakt N/O 1 kontakt N/C
1	695 49	Nouzové stop tlačítko. Po stlačení zpět pootočením o 1/4 otáčky 1 kontakt N/O 1 kontakt N/C

Balení	Obj. č.	Adaptér pro přístroje Osmoz
1	695 68	Adaptér pro přístroje Osmoz 22mm

Balení	Obj. č.	Signalizační osvětlení
10	695 83	IP 55 - IK 07 Signalizační svítidlo Pro žárovky E10 - 230 V, 5 W (součást dodávky) Přístroj se dodává bez difuzoru
5	695 88	Difuzor pro signalizační osvětlení Průhledný
5	695 89	Zelený
5	695 90	Oranžový
5	695 91	Červený

Balení	Obj. č.	Nouzové svítidlo
1	695 09	IP 20 Nouzové svítidlo 1h-2 lum.

Balení	Obj. č.	Ovládače markýz a žaluzií
5	695 38	IP 55 - IK 07 Spínač ovládání žaluzií 10 A - 250 V na přímé ovládání motoru žaluzií
5	695 39	Tlačítko 10 A - 250 V na ovládání motoru žaluzií přes blok elektroniky
1	696 29	Spínač ovládání žaluzií 10 A - 250 V na přímé ovládání motoru žaluzií

Balení	Obj. č.	Elektronický pokojový termostat 8 A - 250 V
1	695 08	IP 55 - IK 07 Nastavitelný rozsah: od 7 do 30 °C Přepínatelný: chlazení/ohřev Napájecí napětí 230 V 50/60 Hz

Plexo přístroje IP 55 zásuvky



Přístroje jsou dodávány s krytem. Instalace do krabic na povrch (str. 13) nebo rámečků (str. 13).

Plexo přístroje zásuvky s proudovým chráničem, zásuvky RJ 45, adaptéry



Balení	Obj. č.		Zásuvky 16A - 250V	
	Šedá	Béžová	IP 55 - IK 07	
10	695 51	696 21		2P+ $\frac{1}{2}$ s dětskou ochranou, automatické svorky
10 5	695 52	696 22		2P+ $\frac{1}{2}$ s dětskou ochranou, šroubové svorky
5	695 53	696 23		2P+ $\frac{1}{2}$ nezáměnná, šroubové svorky
10	502 99			Příslušenství nezáměnné zásuvky (samolepící adaptér na vidlici)
1	695 54	696 24		2P+ $\frac{1}{2}$ s popisnou plochou, automatické svorky
10	395 98		Popisovač k zásuvkám 695 54/696 24	
10 5	695 70	696 40		2P+ $\frac{1}{2}$ německý standard SCHUKO, automatické svorky
			Dvojnásobné a trojnásobné zásuvky – vnitřně propojeny	
			Automatické svorky, zásuvky jsou mezi sebou již propojené, montáž do vícenásobných instalačních krabic nebo rámečků	
5	695 62	696 42		2 x 2P+ $\frac{1}{2}$ vodorovné
5	695 63	696 43		2 x 2P+ $\frac{1}{2}$ svislé
5	695 64	696 44		3 x 2P+ $\frac{1}{2}$ vodorovné

Balení	Obj. č.		Zásuvka 16A - 250V s proudovým chráničem	
	Šedá	Béžová	Zásuvka 2P+ $\frac{1}{2}$ s dětskou ochranou + jistič 16 A - 250 V s proudovým chráničem. Montáž do vícenásobné inst. krabice nebo rámečku.	
1	695 66			10 mA
1	695 67	696 45		30 mA
			Zásuvka RJ45	
5	695 60			Kat. 6 - FTP
			Adaptéry Plexo pro přístroje Mosaic	
	Šedá/béžová		IP 55 - IK 07	
			Adaptér pro přístroje Mosaic o šířce 2 moduly	
10	695 80			S kouřovým krytem
1	695 79			S kouřovým krytem – uzamykatelný nástrojem 919 45
1	919 45			Nástroj na uzavření/otevření 695 79
1	695 82			Bez krytky (IP20)
1	695 81			Pro zásuvky RJ45

Plexo přístroje technické detektory



695 92




695 93




Plexo příslušenství








695 98




695 96

Balení	Obj. č.	Technické detektory
1	695 92	<p>Možnost propojení na sirénu. Kontakt - 1 A - 48 V~ - 24 V=</p> <p>Detektor úniku plynu IP 31 - IK 07</p>  <p>Detekuje únik plynů (propan, butan, zemní plyn) Napájení 12 V= (042 10) Zátěž 1 A - 24 V= Spotřeba v klidovém stavu 170 mA. Během alarmu 190 mA.</p>
1	695 93	<p>Detektor zatopení IP 41 - IK 07</p>  <p>Detekuje únik kapaliny na úroveň sondy. Napájení 12 V= (042 10, 74484) Zátěž 1 A - 24 V= Spotřeba v klidovém stavu 0,2 mA Během alarmu 20 mA.</p> <p>Dodáváný se sondou a přípojným vodičem délky 2 m</p>
1	695 94	<p>Detektor zvýšení teploty (mrazicí zařízení) IP 41 - IK 07</p>  <p>Detekuje zvýšení teploty nad -15° C Napájení 12 V= (042 10, 74484) Zátěž 1 A - 24 V= Spotřeba v klidovém stavu 0,2 mA Během alarmu 20 mA</p> <p>Dodáváný se sondou a přípojným vodičem délky 2 m</p>

Balení	Obj. č.	Záslepka
5	695 37	 <p>Na zaslepení instal. krabice nebo rámečku</p>
10	694 91	<p>Krytka označovacího štítku Krytka včetně PVC štítku - náhradní</p>
10	694 96	<p>Signálky náhradní Pro signalizační funkci oranžová, pro orientační funkci zelená</p>  <p>230 V - 1 mA zelená - pouze pro tlačítko s orientačním podsvětlením</p>
10	694 97	<p>230 V - 0,5 mA zelená</p>
10	694 98	<p>230 V - 1 mA oranžová</p>
10	694 99	<p>12 V - 15 mA zelená</p>
10	694 95	<p>24 V - 20 mA zelená</p>
10 5	695 96	<p>Kabelové průchodky</p>  <p>1 vstup max. průměr 25mm</p>
5	695 99	 <p>2 vstupy max. průměr 2x16mm</p>
10	695 98	<p>Sada 4 krytek</p>  <p>Na krytí upevňovacích šroubů</p>

Plexo IP 55





krabice a montážní rámečky






Pro montáž PLEXO mechanismů (od str. 7).
Dodávané se svorkou Nylbloc pro dva vodiče
IP 55 - IK 07

Balení	Obj. č.		Instalační krabice s membránovými průchodkami	
	Šedá	Béžová	Dodávané s těsnicí membránou	
10	696 51	696 89		Jednoduchá 2 otvory
5	696 72	696 90		Dvoj a trojnásobná Dvojnásobná vodorovná 2 otvory
5	696 61	696 91		Dvojnásobná svislá 2 otvory
5	696 80			Trojnásobná vodorovná 3 otvory
5	696 79			Trojnásobná svislá 2 otvory

Balení	Obj. č.		Instalační krabice s průchodkami ISO nebo PG	
	ISO 20	PG 16		
5	696 56	696 52		Jednoduchá 1 otvor
5	696 68	696 64		Dvojnásobná svislá 2 otvory
5	696 78	696 74		Dvojnásobná vodorovná 2 otvory
20		696 53	Průchodka pro kabely 7 – 14 mm	

		Montážní rámečky pro zapuštěnou montáž	
	Šedá 696 81	Béžová 696 92	
10			 Jednoduchý
5	696 83	696 94	 Dvojitý vodorovný
5	696 85	696 96	 Dvojitý svislý
5	696 87	696 98	 Trojitý vodorovný

Plexo IP 55 – IK 07 výběrová tabulka - Plexo šedé

	PLEXO IP 55				
	SESTAVY			KOMPLETY	
	Přístroj	Krabice pro povrchovou mont.	Rámeček pro zapuštěnou mont.	Povrchová montáž	Zapuštěná montáž
		+	 nebo 		
SPÍNAČE					
Střídavý přepínač č. 6	695 11	 Povrchová mont. 696 51	 Zapuštěná mont. 696 81	697 11	698 11
Křížový přepínač č. 7	695 21			697 16	
Dvojitý střídavý přepínač 5B	695 25			697 15	
Střídavý přepínač č. 6 se signal. podsvětlením	695 14			697 10	
Střídavý přepínač č. 6 s orientačním podsvětlením	695 13			697 13	
Dvojpólový spínač	695 30				
TLAČÍTKA					
Tlačítko se spínacím kontaktem	695 40	 Povrchová mont. 696 51	 Zapuštěná mont. 696 81	697 20	
Tlačítko se spínacím kontaktem a orientačním podsvětlením	695 42			697 22	
Tlačítko s přepínacím kontaktem	695 41				
Tlačítko s přepínacím kontaktem a orientačním podsvětlením					698 21
Tlačítko s přepínacím kontaktem, držákem štítků a orientačním podsvětlením	695 44				698 24
Tlačítko se spínacím kontaktem, držákem štítků a orientačním podsvětlením	695 43				
ZÁSUVKY					
2P+⌚ s dětskou ochranou	695 52 ⁽¹⁾ nebo 695 51 ⁽²⁾	 Povrchová mont. 696 51	 Zapuštěná mont. 696 81	697 31 ⁽²⁾	
2P+⌚ nezáměnná	695 53 ⁽²⁾				
JINÉ FUNKCE					
Ovladač žaluzií	695 39	 Povrchová mont. 696 51	 Zapuštěná mont. 696 81		
Časový spínač 25 s až 15 min.	695 04				
Automatický spínač	695 00				
Nouzové stop tlačítko s rozpínacím kontaktem	695 47				
Nouzové stop tlačítko s přepínacím kontaktem	695 48				
Nouzové stop tlačítko 1/4 otáčky	695 49				
Spínač na klíč 2 pozice	695 34				
Spínač na klíč 3 pozice	695 35				
Kabelový vývod				697 45	698 48
Pokojevý termostat	695 08				
Soumrakový spínač	695 17				
Fotoelektrický článek	695 18				
Detektor zatopení	695 93				









(1) Šroubové svorky

(2) Automatické svorky

(1) Šroubové svorky
(2) Automatické svorky

Plexo IP 55 – IK 07





výběrová tabulka - Plexo béžové

	PLEXO IP 55						
	SESTAVY			KOMPLETY			
	Přístroj	Krabice pro povrchovou mont.	Rámeček pro zapuštěnou mont.	Povrchová montáž	Zapuštěná montáž		
		+		nebo			
SPÍNAČE							
Střídavý přepínač č. 6	696 11						698 51
Dvojitý střídavý přepínač (5B)	696 25						698 55
TLAČÍTKA							
Tlačítko se spínacím kontaktem	696 30						
Tlačítko se spínacím kontaktem a orientačním podsvětlením	696 32						
Tlačítko se spínacím kontaktem a orientačním podsvětlením							
Tlačítko s držákem štítků a orientačním podsvětlením							
		Povrchová mont. 696 89	Zapuštěná mont. 696 92				

(1) Šroubové svorky

Plexo IP 55 – IK 07

vícenásobné kombinace - Plexo šedé

	PLEXO IP 55		
	PŘÍSTROJ	KRABICE NA POVRCH	
	Přístroj + Přístroj	Vodorovné	Svislé
2 nebo 3-násobné inst. krabice			nebo 
SPÍNAČE			
Stř. přepínač č. 6 + stř. přepínač č. 6	695 11 + 695 11	696 72	696 61
Stř. přepínač č. 6 + dvojitý stř. přepínač č. 6	695 11 + 695 25	696 72	696 61
SPÍNAČE + ZÁSUVKY			
Dvojpólový spínač + 2P+⊥ zásuvka s dětskou ochranou	695 30 + 695 52 ⁽¹⁾ 695 51 ⁽²⁾	696 72	696 61
ZÁSUVKY			
2 x 2P+⊥ s dětskou ochranou	695 52 ⁽¹⁾ + 695 52 ⁽¹⁾ 695 51 ⁽²⁾ + 695 51 ⁽²⁾	696 72	696 61
2 x 2P+⊥ vnitřně propojeny	695 62 nebo 695 63	696 72	696 61
3 x 2P+⊥ vnitřně propojeny	695 64	696 80 ⁽³⁾	696 79 ⁽³⁾

(1) Šroubové svorky

(2) Automatické svorky

(3) 3-násobná inst.krabice

Legrand: celosvětová působnost,
obchodní zastoupení ve 180 zemích.
Počet zaměstnanců: 35 000
Více než 150 000 výrobků
pro elektrické instalace
a datové rozvody.



Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668
Fax: 246 007 669

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz

Váš distributor: