



2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnitřní odpovídací jednotka navržena speciálně pro rezidenční trh. Instalace připojením jediného UTP kabelu a konfigurace přes webové rozhraní zaručují rychlé a pohodlné zprovoznění pro každého integrátora. Uživatele zaujme minimalistický design, povrch z tvrzeného skla, barevný 4.3" displej a intuitivní ovládání. Jednoduše elegantní řešení video komunikace.



Vilové domy
Rezidenční komplexy

Kondominia
Kancelářské komplexy

Intuitivní ovládání i pro nezkušené uživatele

Přijetí hovoru, otevření dveří, zobrazení zmeškaných volání či zapnutí tichého módu nebylo nikdy jednodušší. Velká, barevně podsvícená tlačítka pomohou v rychlé orientaci a snadném ovládání.

Designový povrch z tvrzeného skla

Svrchní 3 mm silné sklo je chemicky tvrzené při 420°C v solné lázni, čímž je zajištěna maximální odolnost této jednotky proti poškrábání i nárazu při každodenním používání v domácnosti.

Konfigurace přes webové rozhraní

Vytvoření adresáře zařízení nebo upgrade firmwaru všech nainstalovaných 2N® Indoor Compact jednotek může být prováděn jak lokálně, tak i vzdáleně přes webové rozhraní jednotky.

2N® Indoor Compact

VLASTNOSTI

Zapojení jednotky v řádu sekund

Využití strukturované kabeláže typické pro dnešní domy umožňuje 2N® Indoor Compact doslova zacvaknout do systému. Napájení zařízení přes PoE i komunikace jsou tak rázem zajištěny.

Zvuk v HD kvalitě s potlačením hluků

2N® Indoor Compact zprostředkuje dokonalý zážitek při komunikaci s návštěvníky. Využívá HD audio kodek G.722, unikátní výstup pro reproduktor a systém na potlačení okolních hluků.

Přepínání videa z interní a externí kamery

Při vyzvednutí hovoru na 2N® Indoor Compact lze přepnout z kamery interkomu na video z externí IP kamery u vchodu. Ověřte si, že do domu vstupuje pouze vámi vpuštěná osoba.

Záloha nastavení odpovídací jednotky

Po úspěšném nastavení 2N® Indoor Compact si zálohujete kompletní konfiguraci pro potřeby případného obnovení nastavení nebo duplikace do nové odpovídací jednotky.


Zobrazení data a času v klidovém režimu

2N® Indoor Compact pomůže řídit čas v domácnosti. Podle aktuálního data a času na 4.3" barevném displeji si lze seřadit i hodinky.

Režim „Nerušit“

Aktivací služby „Nerušit“ zamezíte vyzvánění buď jednorázově, nebo pro předvolené časové intervaly. Využijete ji, když potřebujete mít naprostý klid.

SCHEMA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení

Typ	12VDC +/-10% adaptér nebo PoE 802.3af
Doporučené napájení	12 V/1 A
Ochrana proti přepólování	ano

Uživatelské rozhraní

Ovládání	7 kapacitních tlačítek s RGB LED podsvícením
Provoz	tlačítko RESET při dlouhém stisku uvede jednotku do továrního nastavení, 3 LED diody indikující stav

Audio

Mikrofon	integrován
Reproduktor	integrován, 2W
Výstup indukční smyčky	600 mV RMS
Kodeky	G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

Video

Displej	4.3" displej, rozlišení 480 x 272 pixelů
Kodeky	H.264, H.263, MJPEG

Rozhraní

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Doporučená kabeláž	Cat5e nebo lepší

Vstup pro připojení dveřního zvonku

Typ vstupu	spínací kontakt (tlačítko/relé)
Typ kontaktu	normálně rozepnutý (NO)
Parametry kontaktů	až do 50 V / 5 mA, DC

Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š x V x H)	152 x 153 x 50 mm
Váha	387 g
Provozní teplota	0 až 50 °C
Provozní relativní vlhkost	10 až 90 % (nekondenzující)
Skladovací teplota	-20 až 70 °C
Doporučená nadmořská výška	0 – 2000 m

HARDWARE & SOFTWARE

- 2N® IP Verso – modulární bezpečnostní interkom pro náročné zákazníky
- 2N® IP Force – nejodolnější IP interkom na světě
- 2N® IP Solo – kompaktní IP interkom ideální pro Home Automation
- 2N® IP Vario – variabilní interkom s reprezentativním designem
- 2N® IP Base – kompaktní IP interkom s HD kamerou
- 2N® Mobile Video – video vrátník na vašem chytrém telefonu