AXIS M2036-LE(02125-001)

AXIS M2036-LE - Síťová bezpečnostní kamera - bullet - venkovní - odolná vůči povětrnostním vlivům - barevný (Den a noc) - 4 MP - 2688 x 1520 - 1440p - objektiv fixed iris - pevné ohnisko - LAN 10/100 - H.264, H.265, MJPEG, MPEG-4, AVC, HEVC, MPEG-H Part 2 - PoE Plus Class 3



Tato kamera typu bullet, která je ideální pro náročné prostředí, nabízí cenově dostupnou dokonalost společnosti Axis. Má lehkou a kompaktní konstrukci, snadno se instaluje a podporuje analytiku s hlubokým učením.

Prodejní argumenty

Quad HD 1440p/4 MP
Kompaktní, lehká konstrukce
Analytika s hlubokým učením
Zipstream podporující H.264/H.265
Připraveno pro venkovní použití s infračerveným osvětlením

Vlastnosti produktu

Cenově dostupná dokonalost osy
Axis M2036-LE nabízí rozlišení Quad HD 1440p/4 MP a horizontální zorné pole 129°. Díky jednotce pro zpracování hlubokého učení (DLPU) můžete využívat aplikace založené na hlubokém učení na okraji. Díky analýze objektů Axis nabízí detekci a klasifikaci lidí, vozidel a typů vozidel - vše přizpůsobené vašim konkrétním potřebám. A trezor Axis edge chrání ID zařízení Axis a zjednodušuje autorizaci zařízení Axis ve vaší síti. Tato venkovní kamera kulového typu je vybavena vestavěným infračerveným přísvitem, který umožňuje nenápadné sledování v naprosté tmě. Široký dynamický rozsah (WDR) zajišťuje zřetelnost obrazu, i když jsou na scéně tmavé i světlé oblasti.

Špičkový výkon v náročných podmínkách
Tato kulová kamera s certifikací IK08, která je ideální pro horké i chladné prostředí, odolává teplotám od -30 °C do 50 °C. Obsahuje integrovanou sluneční clonu pro ochranu před sluncem a deštěm. Kromě toho je díky stupňům krytí IP66, IP67 a NEMA 4X odolná vůči drsnému počasí, prachu, písku, solné mlze, tvorbě ledu a vysokému tlaku vody. A díky technologii edge-to-edge jej lze připojit k reproduktorům Axis, například k venkovnímu hornovému reproduktoru Axis.

Instalace, která je tak snadná jako 1,2,3
Tato malá, lehká kamera kulového typu nabízí cenově výhodnou instalaci v interiéru i exteriéru. Prostorný, utěsněný zadní box zajišťuje bezpečné vedení kabelů a nabízí instalátorům lepší přístupnost, volnost pohybu a možnost budoucího servisu. Dodává se s objektivem z výroby, takže není třeba provádět ruční dolaďování, což šetří váš čas a úsilí. Tato snadno ovladatelná kamera podporuje napájení přes Ethernet (PoE), takže ji můžete připojit přímo k síti IP pomocí jediného síťového kabelu pro připojení a napájení. Kamera Axis M2036-LE navíc nabízí flexibilní instalaci: venku i uvnitř, na stěnách, stropech, sloupech nebo v rozích.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	AXIS M2036-LE - síťová bezpečnostní kamera - bullet
Typ zařízení	Síťová bezpečnostní kamera - statická - bullet - venkovní - odolná vůči povětrnostním vlivům
Rozměry (ŠxHxV)	10.1 cm x 17 cm x 10.1 cm
Váha	491 g
Barva	Bílá, NCS S 1002-B
Technologie konektivity	Drátová
Fotoaparát	Barevný - Den a noc
Max. rozlišení	2688 x 1520
Rychlost snímků (max.)	30 obr./s

Detekce pohybu	Ano
Video formáty digitální televize	1440p
Typ optického senzoru	PS RGB CMOS - 1/2.7" - 4 MP
Minimální osvětlení	0.18 lux - barevný - F2.1 - 50 IRE ¦ 0.04 lux - ČB - F2.1 - 50 IRE ¦ 0 lux - IR
Ovládání ohniskové vzdálenosti	Pevné ohnisko
Ohnisková vzdálenost	2.4 mm
Úprava zaostření	(min. vzdálenost 0.5 m)
Barevné spektrum čočky	F/2.1 - objektiv fixed iris
Rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Napětí	PoE Plus Class 3
Funkce	Axis Edge Vault, Wide Dynamic Range (WDR), technologie Lightfinder, technologie Zipstream, dálkový zoom, bezpečné bootování, signed firmware, podpora ONVIF (Profile G), podpora ONVIF (M profil), podpora technologie ONVIF (Profile S), podpora INVIF (Profile T), progresivní skenování, Adaptive Bitrate (ABR), variabilní datový tok (VBR), rotace obrazu 180°, otočení obrazu 270°, otočení obrazu 90°, nastavení jasu, nastavení barev, komprese, nastavení kontrastu, režim pro chodbu, regulace expozice, Zracadlení snímku, překrývání obrazu, expozice přizpůsobivá pohybu, Funkce maskování privátních zón, nastavení ostrosti, překrývání textu, Vyrovnání bílé, digitální funkce PTZ, šifrování HTTPs, filtrování IP adres, ochrana heslem, ochrana proti zpoždění hrubou silou, centralizována správa certifkátů, autentizace metodou digest, uživatelské přihlášení, podpora VAPIX, hliníkové tělo, plastový kryt, Napájeno přes Ethernet, infračervený filtr (ICR), Video Motion Detection Technology, aktivní upozornění na poškození, Edge Storage
Záruka výrobce	Záruka 5 let
Parametry životního prostředí (provozní)	-30 °C - 50 °C; 10 - 100% RH relativní vlhkost

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	Síťová bezpečnostní kamera
Tvar	Bullet
Technologie konektivity	Drátová
Šířka	10.1 cm
Hloubka	17 cm
Výška	10.1 cm
Váha	491 g

Rozšíření / Konektivita

Porty	LAN/napájení - RJ-45
Podporované paměťové karty	Karta microSD, karta microSDHC, karta microSDXC

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 5 let

Napájení

Požadovaný přívod energie	PoE Plus Class 3
Napájecí zařízení	5 Watt

Fotoaparát

Typ	Barevný - Den a noc - statická - venkovní - odolná vůči povětrnostním vlivům
Digitální video formát	H.264, H.265, MJPEG, MPEG-4, AVC, HEVC, MPEG-H Part 2
Maximální rozlišení digitálního videa	2688 x 1520

Detekce pohybu	Ano
Video formáty digitální televize	1440p
Rozsah expozice	1/5 sec - 1/38500 sec
Minimální osvětlení	0.18 lux - barevný - F2.1 - 50 IRE ¦ 0.04 lux - ČB - F2.1 - 50 IRE ¦ 0 lux - IR
Infračervená kontrolka LED	Ano
Infračervená vzdálenost	20 m
Rychlost snímků (max.)	30 obr./s
RAM	512 MB
Paměť flash	1 GB
Funkce	Axis Edge Vault, Wide Dynamic Range (WDR), technologie Lightfinder, technologie Zipstream, dálkový zoom, bezpečné bootování, signed firmware, podpora ONVIF (Profile G), podpora ONVIF (M profil), podpora technologie ONVIF (Profile S), podpora INVIF (Profile T), progresivní skenování, Adaptive Bitrate (ABR), variabilní datový tok (VBR), rotace obrazu 180°, otočení obrazu 270°, otočení obrazu 90°, nastavení jasu, nastavení barev, komprese, nastavení kontrastu, režim pro chodbu, regulace expozice, Zracadlení snímku, překrývání obrazu, expozice přizpůsobivá pohybu, Funkce maskování privátních zón, nastavení ostrosti, překrývání textu, Vyrovnání bílé, digitální funkce PTZ, šifrování HTTPs, filtrování IP adres, ochrana heslem, ochrana proti zpoždění hrubou silou, centralizována správa certifkátů, autentizace metodou digest, uživatelské přihlášení, podpora VAPIX, hliníkové tělo, plastový kryt, Napájeno přes Ethernet, infračervený filtr (ICR), Video Motion Detection Technology, aktivní upozornění na poškození, Edge Storage

Obrazový senzor

Typ	4 MP PS RGB CMOS 1/2.7"

Konstrukce čoček

Typ	Pevné ohnisko
Ohnisková vzdálenost	2.4 mm
Barevné spektrum čočky	F/2.1 objektiv fixed iris
Min vzdálenost zaostření	0.5 m
Horizontální zobrazení pole (úhel)	130
Vertikální zobrazení pole (úhel)	81

Různé

Dodávané příslušenství	L-klíč Torx
Odpovídající standardům	IK08, IP66, IP67, NEMA Type 4X, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, NEMA TS-2, EMC, CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 60529, IEC 60068-2, IEC 60529, IEC 62471, IEC/EN 62262, IEC/EN 62368-1, IS13252, KN32 Class A, KN35, NIST SP500-267, RCM, VCCI Class A
Barva	Bílá, NCS S 1002-B

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	Windows dekodér 1 uživatelská licence

Rozhraní

Síťové rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Síťové protokoly	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, RTCP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	-30 °C
Maximální provozní teplota	50 °C
Relativní vlhkost (provozní)	10 - 100% RH