AXIS M3085-V(02373-001)

AXIS M3085-V - Síťová bezpečnostní kamera - kupole - odolnost vůči vandalismu / nárazu / prachu / vodě - barevný (Den a noc) - 2 Mpix - 1920 x 1080 - 1080p - objektiv fixed iris - pevné ohnisko - audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, MPEG-4 Part 10, AVC, H.265, MPEG-H Part 2, HEVC - PoE Plus Class 2



Tento cenově výhodný, kompaktní miniaturní kopulový fotoaparát poskytuje skvělou kvalitu obrazu v náročných světelných podmínkách. A díky jednotce pro zpracování hlubokého učení můžete využívat pokročilé analýzy založené na hlubokém učení na okraji.

Prodejní argumenty

Skvělá kvalita obrazu v rozlišení 2 megapixely
Kompaktní, diskrétní design
WDR a světelný hledáček
Podpora analytiky s hlubokým učením
Vestavěné funkce kybernetické bezpečnosti

Vlastnosti produktu

Skvělá kvalita obrazu
Kamera AXIS M3085-V nabízí skvělou kvalitu obrazu s rozlišením 2 megapixely, a to i v náročných světelných podmínkách. Díky širokému dynamickému rozsahu (WDR) zajišťuje jasnost obrazu i v případě, že se na scéně vyskytují tmavé i světlé oblasti. A díky funkci Lightfinder získáte ostré a barevné snímky i při slabém osvětlení. Navíc po vybalení z krabice nabízí z výroby pevně zaostřené zorné pole, takže není nutné ruční ostření.

Rozšířené možnosti
Kamera AXIS M3085-V nabízí podporu inteligentní analýzy založené na hlubokém učení na okraji. To znamená, že poskytuje cenná metadata usnadňující rychlé, snadné a efektivní možnosti forenzního vyhledávání v živém nebo nahraném videu. Analýza objektů AXIS je předinstalována a ví, co má detekovat, takže se můžete zaměřit na objekty zájmu - vše je přizpůsobeno vašim konkrétním potřebám. Díky podpoře protokolu ACAP můžete navíc systém obohatit o aplikace šité na míru. Tato kompaktní kopule navíc nabízí možnost flexibilně přidat audio nebo I/O připojení pomocí příslušenství.

Kompaktní a nákladově efektivní
Tato cenově výhodná mini kopule s bajonetovým krytem se jednoduše nasazuje a odpojuje pro rychlou a pohodlnou instalaci. Tato kompaktní kamera se snadno instaluje a je odolná proti vandalismu, je chráněna proti přesměrování a rozostření a také proti prachu a kapající vodě. Nabízí technologii Axis Zipstream s formátem H.264/H.265 pro snížení šířky pásma a nároků na úložiště. A díky okrajovému úložišti můžete nahrávat přímo na vestavěnou paměťovou kartu.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	AXIS M3085-V - síťová bezpečnostní kamera - kupole
Typ zařízení	Síťová bezpečnostní kamera - statická - kupole - odolnost vůči vandalismu / nárazu / prachu / vodě
Zvuk	Ano: obousměrný zvuk přes volitelné audio a I/O rozhraní
Rozměry (ŠxHxV)	10.1 cm x 10.1 cm x 5.6 cm
Váha	150 g
Barva	Bílá, NCS S 1002-B
Technologie konektivity	Drátová
Fotoaparát	Barevný - Den a noc
Max. rozlišení	1920 x 1080
Rychlost snímků (max.)	30 obr./s

Detekce pohybu	Ano
Video formáty digitální televize	1080p
Typ optického senzoru	PS RGB CMOS - 1/2.9" - 2 Mpix
Minimální osvětlení	0.18 lux - barevný - F2.0 - 50 IRE ¦ 0.03 lux - ČB - F2.0 - 50 IRE
Ovládání ohniskové vzdálenosti	Pevné ohnisko
Ohnisková vzdálenost	3.1 mm
Barevné spektrum čočky	F/2.0 - objektiv fixed iris
Rozsah otáčení (stupňů)	-175 až +175
Rozsah sklonu (stupňů)	-80 to +80
Rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Napětí	PoE Plus Class 2
Funkce	Objektiv IR-corrected, infračervený filtr, technologie Lightfinder, technologie Deep Learning Processing Unit (DLPU), technologie Zipstream, variabilní datový tok (VBR), technologie Multi-Bitrate (MBR), až 2 náhledové oblasti, rotace obrazu 180°, otočení obrazu 270°, otočení obrazu 90°, nastavení jasu, nastavení barev, komprese, nastavení kontrastu, režim pro chodbu, regulace expozice, Zracadlení snímku, expozice přizpůsobivá pohybu, Funkce maskování privátních zón, nastavení ostrosti, Vyrovnání bílé, Wide Dynamic Range (WDR), digitální funkce PTZ, ID zařízení Axis, Axis Edge Vault, ochrana proti zpoždění hrubou silou, centralizována správa certifkátů, autentizace metodou digest, šifrování HTTPs, filtrování IP adres, ochrana heslem, bezpečné bootování, signed firmware, uživatelské přihlášení, podpora VAPIX, podpora ONVIF (Profile G), podpora ONVIF (M profil), podpora technologie ONVIF (Profile S), podpora INVIF (Profile T), Pixel Counter Support, detekce lidí, Vehicle Detection, šifrování paměťové karty, NAS-Ready
Záruka výrobce	Záruka 5 let
Parametry životního prostředí (provozní)	0 °C - 45 °C; 10 - 85% RH (non-condensing) relativní vlhkost

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	Síťová bezpečnostní kamera
Podpora zvuku	Ano: obousměrný zvuk přes volitelné audio a I/O rozhraní
Tvar	Kupole
Technologie konektivity	Drátová
Šířka	10.1 cm
Hloubka	10.1 cm
Výška	5.6 cm
Váha	150 g
Lokalizace	Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Evropa, Indie, Japonsko, Korea, Velká Británie, Spojené státy

Rozšíření / Konektivita

Porty	LAN/napájení - RJ-45
Podporované paměťové karty	Karta microSD, karta microSDHC, karta microSDXC

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 5 let

Napájení

Požadovaný přívod energie	PoE Plus Class 2
Napájecí zařízení	3.6 Watt

Fotoaparát

Typ	Barevný - Den a noc - statická - odolnost vůči vandalismu / nárazu / prachu / vodě
Digitální video formát	MJPEG, H.264, MPEG-4 Part 10, AVC, H.265, MPEG-H Part 2, HEVC
Maximální rozlišení digitálního videa	1920 x 1080
Detekce pohybu	Ano
Video formáty digitální televize	1080p
Rozsah expozice	1/5 sec - 1/19000 sec
Minimální osvětlení	0.18 lux - barevný - F2.0 - 50 IRE ¦ 0.03 lux - ČB - F2.0 - 50 IRE
Rozlišení obrazu digitálního videa	1920 x 1080, 320 x 240
Rychlost snímků (max.)	30 obr./s
RAM	1 GB
Paměť flash	512 MB
Funkce	Objektiv IR-corrected, infračervený filtr, technologie Lightfinder, technologie Deep Learning Processing Unit (DLPU), technologie Zipstream, variabilní datový tok (VBR), technologie Multi-Bitrate (MBR), až 2 náhledové oblasti, rotace obrazu 180°, otočení obrazu 270°, otočení obrazu 90°, nastavení jasu, nastavení barev, komprese, nastavení kontrastu, režim pro chodbu, regulace expozice, Zracadlení snímku, expozice přizpůsobivá pohybu, Funkce maskování privátních zón, nastavení ostrosti, Vyrovnání bílé, Wide Dynamic Range (WDR), digitální funkce PTZ, ID zařízení Axis, Axis Edge Vault, ochrana proti zpoždění hrubou silou, centralizována správa certifkátů, autentizace metodou digest, šifrování HTTPs, filtrování IP adres, ochrana heslem, bezpečné bootování, signed firmware, uživatelské přihlášení, podpora VAPIX, podpora ONVIF (Profile G), podpora ONVIF (M profil), podpora technologie ONVIF (Profile S), podpora INVIF (Profile T), Pixel Counter Support, detekce lidí, Vehicle Detection, šifrování paměťové karty, NAS-Ready

Obrazový senzor

Typ	2 Mpix PS RGB CMOS 1/2.9"

Konstrukce čoček

Typ	Pevné ohnisko
Ohnisková vzdálenost	3.1 mm
Barevné spektrum čočky	F/2.0 objektiv fixed iris
Horizontální zobrazení pole (úhel)	102
Vertikální zobrazení pole (úhel)	55

Různé

Odpovídající standardům	PVC-free, neobsahuje BFR, CFR free, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, ICES-3(A)/NMB-3 (A), EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-003 třída A, VCCI Class A, KS C 9835, KS C 9832 Class A, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, IEC/EN/UL 62368-1, IEC 60068-2, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 IK08, NIST SP500-267
Barva	Bílá, NCS S 1002-B

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, Windows dekodér 1 uživatelská licence

Panoramatické snímání

Akční rádius (stupňů)	-175 až +175

Rozhraní

Síťové rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Síťové protokoly	IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	45 °C
Relativní vlhkost (provozní)	10 - 85% RH (non-condensing)

Naklápění

Akční rádius (stupňů)	-80 to +80

Obsah balení

AXIS M3085-V
Software

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu