AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR(02639-001)

AXIS F2115-R Varifocal Sensor - Jednotka senzoru kamery - černá, NCS S 9000-N - pro AXIS F9104-B, F9111 Main Unit, F9114, F9114-B



AXIS F2115-R je navržen pro použití s hlavními jednotkami 2. generace a kabely AXIS s konektory SMA-FAKRA, které odolávají vibracím a zajišťují odolnou instalaci. Nabízí rozlišení až 1080p při 60 snímcích za sekundu, horizontální zorné pole 107°-56° a dobrý barevný výkon při slabém osvětlení.

Prodejní argumenty

Kompatibilní pouze s hlavními jednotkami a kabely 2. generace
Až 60 snímků/s při rozlišení 1080p a až 180 snímků/s při rozlišení 720p
Horizontální zorné pole 107°-56°
Ohnisková vzdálenost 3,2-5,7 mm
Odolná jednotka snímače

Vlastnosti produktu

Víceúčelový
Tento varifokální snímač, který je ideální pro instalaci v interiéru, v bankomatech, prodejních automatech, autobusech a zásahových vozidlech, používá kabely AXIS s konektory SMA-FAKRA, které odolávají vibracím a zajišťují robustní instalaci. Lze jej instalovat prakticky kdekoli - ve stísněných prostorech, za sklem, kovem, nebo dokonce plastovou fólií.

Vysoce kvalitní video použitelnost
Tento varifokální snímač poskytuje vysoce kvalitní video i v náročných podmínkách a při slabém osvětlení. Díky horizontálnímu zornému poli 107°-56° je ideální, když potřebujete sledovat konkrétní oblast zájmu s velkými detaily pro účely identifikace. Podporuje HDTV 1080p při 60 fps nebo 720p při 30 fps na 4 kanálech. S hlavní jednotkou AXIS F9111 podporuje také rozlišení 720p při 180 fps. Funkce Forensic WDR zajišťuje zřetelnost, když jsou na scéně tmavé i světlé oblasti.

Flexibilní a diskrétní
Kamera AXIS F2115-R nabízí diskrétní instalaci, kdy je zvenčí viditelný pouze malý snímač. Tento varifokální snímač, založený na koncepci dělené síťové kamery, se připojuje k hlavní jednotce pomocí odolného konektoru SMA-FAKRA.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	AXIS F2115-R Varifocal Sensor - jednotka senzoru kamery
Typ výrobku	Jednotka senzoru kamery
Materiál produktu	Hliník
Rozměry (ŠxHxV)	2.98 cm x 5 cm x 2.98 cm
Váha	50 g
Barva	Černá, NCS S 9000-N
Odpovídající standardům	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, VCCI Class A, EAC, IP50, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, ICES-3(A)/NMB-3(A), UN ECE R118, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), ECE-R10 Rev.6 (schválení E), FCC Part 15 Subpart B: 2020 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, IEC/EN 60529, IEC TR 60721-4-5 Class 5M3
Záruka výrobce	Záruka 5 let
Navrženo pro	AXIS F9104-B, F9111 Main Unit, F9114, F9114-B

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ výrobku	Jednotka senzoru kamery
Materiál produktu	Hliník
Šířka	2.98 cm
Hloubka	5 cm
Výška	2.98 cm
Váha	50 g
Barva	Černá, NCS S 9000-N

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 5 let

Různé

Vlastnosti	Neobsahuje PVC, 1/2.8" CMOS, bez BFR, pevný filtr IR-cut, 0.1 lux, horizontální pozorovací úhel 108°, konektor SMA, max. rozlišení: 1920 x 1080, až 60 fps při 1080p, až 180 fps při 720p, varifokální
Odpovídající standardům	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, VCCI Class A, EAC, IP50, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, ICES-3(A)/NMB-3(A), UN ECE R118, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), ECE-R10 Rev.6 (schválení E), FCC Part 15 Subpart B: 2020 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, IEC/EN 60529, IEC TR 60721-4-5 Class 5M3

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	-40 °C
Maximální provozní teplota	60 °C

Informace o kompatibilitě

Navrženo pro	AXIS F9104-B, F9111 Main Unit, F9114, F9114-B

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu