Axis C1310-E(02813-001)

Axis C1310-E - MKII - IP reproduktor - pro PA systém - Ethernet, Fast Ethernet, PoE, PoE-Plus - bílá, RAL 9010



Objevte Axis C1310-E MKII, reproduktor určený pro PA systémy, které vyžadují spolehlivost a vysoce kvalitní zvukový výkon. Tento reproduktor má hliníkové tělo a splňuje přísné normy, jako je IP66, MIL-STD 810G a NEMA typ 4X, a je tak navržen tak, aby vynikal v náročných venkovních podmínkách. Jeho integrovaný zesilovač třídy D a plnorozsahový reproduktor poskytují silný, čistý zvuk s maximální výstupní úrovní 121 dB, což zaručuje, že vaše zprávy budou slyšet v jakémkoli prostředí.

Reproduktor Axis C1310-E MKII podporuje široké spektrum zvukových formátů, včetně formátů MP3, WAV a LC-AAC, což z něj činí univerzální volbu pro různé zvukové aplikace. Jeho robustní síťové funkce, které zahrnují podporu široké škály protokolů, jako jsou IPv4, IPv6 a SIP, usnadňují bezproblémovou integraci do stávajících systémů. Funkce napájení přes Ethernet (PoE) reproduktoru navíc nejen zjednodušuje instalaci, ale také zefektivňuje správu napájení. Díky těmto vlastnostem je reproduktor Axis C1310-E MKII dokonalým řešením pro venkovní PA systémy vyžadující spolehlivou a vysoce kvalitní zvukovou komunikaci.

Prodejní argumenty

Integrovaný zesilovač třídy D pro efektivní využití energie a vysoký zvukový výstup
Podporuje širokou škálu zvukových formátů včetně MP3, WAV a LC-AAC
Hliníkové tělo s odolností a krytím IP66, MIL-STD 810G
Flexibilní síťová integrace s podporou protokolů IPv4, IPv6, SIP a dalších
Možnost napájení přes Ethernet (PoE) pro zjednodušenou instalaci a správu napájení

Vlastnosti produktu

Robustní konstrukce
Tento reproduktor je vyroben z hliníkového těla a splňuje řadu norem včetně IP66, MIL-STD 810G a NEMA typ 4X, takže je ideální pro venkovní použití.

Vysoce kvalitní zvuk
Reproduktor je vybaven měničem s plným rozsahem a integrovaným zesilovačem třídy D a poskytuje čistý, silný zvuk s maximální výstupní úrovní 121 dB, což zajišťuje, že vaše zprávy budou slyšet hlasitě a jasně.

Všestranné možnosti připojení
Tento reproduktor je vybaven funkcemi Ethernet a Power over Ethernet Plus (PoE+) spolu s podporou mnoha síťových protokolů, takže nabízí flexibilní možnosti instalace a snadnou integraci do stávajících sítí.

Pokročilé funkce
Díky dvoucestnému zpětnému audiosignálu, široké škále podporovaných zvukových formátů a integrovanému DSP poskytuje reproduktor všestrannou platformu pro PA systémy, která umožňuje jasnou komunikaci a efektivní správu zvuku.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	Axis C1310-E - MKII - IP reproduktor - pro PA systém
Typ výrobku	IP reproduktor - pro PA systém
Vlastnosti	DSP
Integrovaná paměť	Blesk - 1024 MB
Design pláště	Rohovina
Typ reproduktoru	Aktivní
Frekvenční odezva	280 - 12500 Hz
Výstupní výkon zesilovače	7W - D
Zesilovač	Integrovaný
Rozhraní	Ethernet, Fast Ethernet, PoE, PoE-Plus
Formát audia	LC-AAC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, WAV, MP3
Barva	Bílá, RAL 9010

Rozměry (ŠxHxV)	22.5 cm x 25.1 cm x 16.6 cm
Váha	1.3 kg
Záruka výrobce	Záruka 5 let

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ výrobku	IP reproduktor - pro PA systém
Vlastnosti	DSP, 2cestné audio s funkcí Talkback
Integrovaná paměť	Blesk - 1024 MB
Mikorofon	Ano
Barva skříně	Bílá, RAL 9010
Design pláště	Rohovina
Materiál skříně	Hliník

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 5 let

Napájení

Zdroj napájení	Power over Ethernet (PoE)
Provozní spotřeba energie	2 Watt

Připojení

Typ konektoru	Síť (RJ-45) ¦ (4pinový terminální blok)

Systém reproduktorů

Typ reproduktoru	Aktivní
Frekvenční odezva	280 - 12500 Hz
Maximální úroveň výstupu (Maximální SPL)	121 dB
Max. podporovaný bitrate	320 Kbps
Max. podporovaná vzorkovací frekvence	48 kHz
Zesilovač	Integrovaný
Třída zesilovače	D
Výstupní výkon zesilovače	7W
Pokrytí	100° x 70°
Rozhraní	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus)
Protokoly VoIP	SIP
Síťové protokoly	IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, MDNS, UPnP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, DHCP, ARP, SSH, protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Cisco Discovery Protocol (CDP)
Doporučené umístění	Venkovní
Formát audia	LC-AAC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, WAV, MP3

Různé

Odpovídající standardům	IP66, NEMA Type 4X, CSA, UL, cUL, UKCA, KC, EAC, VCCI, RCM, EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, ETSI EN 303 645, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, MIL-STD 810G 509.5, MIL-STD 810H 509.7

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	-40 °C
Maximální provozní teplota	60 °C
Minimální úložná teplota	-40 °C
Maximální úložná teplota	65 °C
Provozní rozsah vlhkosti	10 - 100% RH (condensing)
Skladovací rozsah vlhkosti	5 - 95% RH (non-condensing)

Podrobnosti o systému reproduktorů

Podrobné údaje o jednotce	Reproduktor: ovladač full-range - compression driver

Rozměry a hmotnost

Šířka	22.5 cm
Hloubka	25.1 cm
Výška	16.6 cm
Váha	1.3 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu