AXIS M4308-PLE(02100-001)

AXIS M4308-PLE - Síťová panoramatická kamera - kupole - venkovní - barevný (Den a noc) - 12 Mpix - 3840 x 2160 (panorama) / 2880 x 2880 (originální) - objektiv fixed iris - pevné ohnisko - audio - LAN 10/100 - H.264, MPEG-4, AVC, HEVC, H.265, MJPEG - PoE Class 4



Hlavní specifikace

Popis výrobku	AXIS M4308-PLE - síťová panoramatická kamera - kupole
Typ zařízení	Síťová panoramatická kamera - statická - kupole - venkovní
Zvuk	Ano: čtyři vestavěné mikrofony
Rozměry (ŠxHxV)	14.9 cm x 14.9 cm x 6.9 cm
Váha	850 g
Barva	Bílá
Technologie konektivity	Drátová
Fotoaparát	Barevný - Den a noc
Max. rozlišení	3840 x 2160 (panorama) / 2880 x 2880 (originální)
Rychlost snímků (max.)	30 obr./s
Typ optického senzoru	PS RGB CMOS - 1/1.7" - 12 Mpix
Minimální osvětlení	0.19 lux - barevný - F2.4 - 50 IRE ¦ 0.04 lux - ČB - F2.4 - 50 IRE ¦ 0 lux - IR
Ovládání ohniskové vzdálenosti	Pevné ohnisko
Ohnisková vzdálenost	1.3 mm
Barevné spektrum čočky	F/2.4 - objektiv fixed iris
Rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Napětí	PoE Class 4
Funkce	Forensic WDR, technologie Lightfighter, OptimizedIR, progresivní skenování, vestavěný procesor SOC, infračervený filtr (ICR), Adaptive Bitrate (ABR), variabilní datový tok (VBR), quad video stream, CorridorView, komprese, nastavení saturace barev, nastavení jasu, nastavení kontrastu, nastavení ostrosti, regulace expozice, Vyrovnání bílé, automatické ovládání zisku, překrývání textu, překrývání obrazu, Funkce maskování privátních zón, ochrana heslem
Záruka výrobce	Záruka 5 let
Parametry životního prostředí (provozní)	-40 °C - 50 °C; 10 - 100% relativní vlhkost

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	Síťová panoramatická kamera
Podpora zvuku	Ano: čtyři vestavěné mikrofony
Formáty audia	LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS
Tvar	Kupole
Technologie konektivity	Drátová
Šířka	14.9 cm
Hloubka	14.9 cm
Výška	6.9 cm
Váha	850 g
Lokalizace	Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Evropa, Japonsko, Korea, Velká Británie, Spojené státy

Rozšíření / Konektivita

Porty	LAN/napájení - RJ-45
Podporované paměťové karty	Karta microSD, karta microSDHC, karta microSDXC

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 5 let

Napájení

Požadovaný přívod energie	PoE Class 4
Napájecí zařízení	7.9 Watt

Fotoaparát

Typ	Barevný - Den a noc - statická - venkovní
Digitální video formát	H.264, MPEG-4, AVC, HEVC, H.265, MJPEG
Maximální rozlišení digitálního videa	3840 x 2160 (panorama) / 2880 x 2880 (originální)
Rozsah expozice	1 sec - 1/22000 sec
Minimální osvětlení	0.19 lux - barevný - F2.4 - 50 IRE ¦ 0.04 lux - ČB - F2.4 - 50 IRE ¦ 0 lux - IR
Rychlost snímků (max.)	30 obr./s
RAM	2 GB
Paměť flash	1 GB
Funkce	Forensic WDR, technologie Lightfighter, OptimizedIR, progresivní skenování, vestavěný procesor SOC, infračervený filtr (ICR), Adaptive Bitrate (ABR), variabilní datový tok (VBR), quad video stream, CorridorView, komprese, nastavení saturace barev, nastavení jasu, nastavení kontrastu, nastavení ostrosti, regulace expozice, Vyrovnání bílé, automatické ovládání zisku, překrývání textu, překrývání obrazu, Funkce maskování privátních zón, ochrana heslem

Obrazový senzor

Typ	12 Mpix PS RGB CMOS 1/1.7"

Konstrukce čoček

Typ	Pevné ohnisko
Ohnisková vzdálenost	1.3 mm
Barevné spektrum čočky	F/2.4 objektiv fixed iris
Horizontální zobrazení pole (úhel)	183 - 183

Různé

Dodávané příslušenství	Šroubovací bit T20, upínací svorka, vrtací šablona, kabelové těsnění, chránič konektoru, I/O konektor, víčko kabelového otvoru, chránič hledí
Odpovídající standardům	IP66, IK10, NEMA Type 4X, IEEE 802.3at
Barva	Bílá

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, Windows dekodér 1 uživatelská licence

Rozhraní

Síťové rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Síťové protokoly	EAP, TLS, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RTCP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Počet poplachových vstupů	1
Počet poplachových výstupů	1

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	-40 °C
Maximální provozní teplota	50 °C
Relativní vlhkost (provozní)	10 - 100%

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu