AXIS M3126-LVE White(02918-001)

AXIS M3126-LVE White



Kamera AXIS M3126-LVE je navržena pro všestranné venkovní sledování a nabízí spolehlivý výkon v různých podmínkách prostředí. Efektivně pracuje při teplotách od -30 °C do 50 °C a při vlhkosti vzduchu od 10 do 100 % relativní vlhkosti. Tato síťová dohledová kamera je vybavena funkcemi, jako je 130stupňové horizontální zorné pole a maximální rozlišení digitálního videa 2688 x 1512, které zajišťuje, že každý detail je zachycen s čistotou.

Kromě optických schopností je kamera AXIS M3126-LVE vybavena inteligentními technologiemi, včetně detekce pohybu a funkce den/noc, které jsou vhodné pro různé scénáře sledování. Díky funkcím, jako je technologie Zipstream a podpora profilů ONVIF, zajišťuje efektivní správu videa a lepší použitelnost. Věžový design v kombinaci s ochranou proti vandalismu a povětrnostním vlivům činí z této kamery spolehlivou volbu pro jakékoli venkovní prostředí.

Prodejní argumenty

Provoz v extrémních povětrnostních podmínkách od -30 °C do 50 °C
Snímání videa ve vysokém rozlišení 2688 x 1512 pro jasné zobrazení
Široké zorné pole s horizontálním pokrytím 130 stupňů
Vybaven pokročilými funkcemi, jako je detekce pohybu a funkce den/noc
Konstrukce odolná proti vandalismu a povětrnostním vlivům zajišťuje odolnost ve venkovním prostředí

Vlastnosti produktu

Robustní environmentální výkonnost
Kamera AXIS M3126-LVE pracuje v širokém rozsahu teplot od -30 °C do 50 °C a je navržena tak, aby odolávala vlhkosti od 10 do 100 % relativní vlhkosti, takže je vhodná do různých venkovních podmínek.

Vysoce kvalitní rozlišení videa
Tato dohledová kamera poskytuje maximální rozlišení videa 2688 x 1512, které zachycuje jemné detaily a zajišťuje čistotu bezpečnostních záznamů.

Pokročilá dohledová technologie
Je vybavena inteligentními funkcemi, jako je detekce pohybu, denní/noční provoz a technologie Zipstream pro optimální ukládání a správu videa.

Odolná konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům
Kryt kamery odolný proti vandalismu a povětrnostním vlivům, který vyhovuje různým mezinárodním normám, zajišťuje optimální výkon v náročných venkovních podmínkách.

Všestranné možnosti připojení
Díky podpoře mnoha protokolů a funkcím, jako je možnost obousměrného přenosu zvuku a kompatibilita s ONVIF, nabízí kamera AXIS M3126-LVE bezproblémovou integraci do stávajících bezpečnostních systémů.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	AXIS M3126-LVE - síťová bezpečnostní kamera - otočná - kompatibilní s TAA
Typ zařízení	Síťová bezpečnostní kamera - otáčení/naklonění/zoom - otočná - venkovní - odolná proti vandalům a vodě
Zvuk	Ano: obousměrné audio
Typ připevnění kamery	Uchycení na strop
Rozměry (ŠxHxV)	10.1 cm x 10.1 cm x 9.3 cm
Váha	390 g
Barva	Bílá, NCS S 1002-B
Technologie konektivity	Drátová
Fotoaparát	Barevný - Den a noc
Max. rozlišení	2688 x 1512
Rychlost snímků (max.)	30 obr./s
Detekce pohybu	Ano
Typ optického senzoru	PS RGB CMOS - 1/2.7" - 4 MP

Minimální osvětlení	0.19 lux - barevný - F1.2 - 50 IRE ¦ 0.04 lux - ČB - F1.2 - 50 IRE ¦ 0 lux - IR
Ohnisková vzdálenost	2.4 mm
Upevnění čočky	Úchyt M12
Úprava zaostření	(min. vzdálenost 50 cm)
Barevné spektrum čočky	F/2.1 - objektiv fixed iris
Rozsah otáčení (stupňů)	-180 do +180
Rozsah sklonu (stupňů)	0 až 60
Rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Funkce	Technologie Zipstream, napájeno AI, OptimizedIR, technologie WDR, Axis Edge Vault, ohřívač, úroveň denní/noční směny, podpora ONVIF (Profile G), podpora ONVIF (M profil), podpora technologie ONVIF (Profile S), podpora INVIF (Profile T), Funkce maskování privátních zón, speaker pairing, úrovňová mřížka, překrývání textu, technologie Deep Learning Processing Unit (DLPU), Ambarella CV25 SoC, plastový kryt, konfigurace perspektivy, spouštěcí záznam, Line Crossing support, detekce vstupu objektu do oblasti, detekce překročení definované linie, Pixel Counter Support, nastavení saturace barev, nastavení kontrastu, nastavení jasu, nastavení ostrosti, Vyrovnání bílé, denní/noční práh, local contrast control, režim expozice, zóna expozice, komprese, rotation mode, režim pro chodbu, Zracadlení snímku, překrývání obrazu, dynamické překrytí textu, polygonní maskování privátních zón, digitální funkce PTZ
Shoda s TAA	Ano
Záruka výrobce	Záruka 5 let
Parametry životního prostředí (provozní)	-30 °C - 50 °C; 10 - 100% RH (non-condensing) relativní vlhkost

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	Síťová bezpečnostní kamera
Podpora zvuku	Ano: obousměrné audio
Formáty audia	AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS, LPCM
Tvar	Otočná
Typ připevnění kamery	Uchycení na strop
Technologie konektivity	Drátová
Šířka	10.1 cm
Hloubka	10.1 cm
Výška	9.3 cm
Váha	390 g
Lokalizace	Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Evropa, Japonsko, Velká Británie, Spojené státy

Rozšíření / Konektivita

Porty	LAN/napájení - RJ-45
Podporované paměťové karty	Paměťová karta SD, Paměťová karta SDXC, SDHC pamětová karta
Algoritmus šifrování	FIPS 140-3 Level 3, EAP-TLS, PEAP, MSCHAPv2

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 5 let

Napájení

Napájecí zařízení	4 Watt

Fotoaparát

Typ	Barevný - Den a noc - otáčení/naklonění/zoom - venkovní - odolná proti vandalům a vodě

Digitální video formát	MJPEG, H.264, H.265
Maximální rozlišení digitálního videa	2688 x 1512
Detekce pohybu	Ano
Rozsah expozice	2 sec - 1/38500 sec
Minimální osvětlení	0.19 lux - barevný - F1.2 - 50 IRE ¦ 0.04 lux - ČB - F1.2 - 50 IRE ¦ 0 lux - IR
Rozlišení obrazu digitálního videa	2688 x 1512, 160 x 90
Rychlost snímků (max.)	30 obr./s
RAM	1024 MB
Paměť flash	512 MB
Funkce	Technologie Zipstream, napájeno AI, OptimizedIR, technologie WDR, Axis Edge Vault, ohřívač, úroveň denní/noční směny, podpora ONVIF (Profile G), podpora ONVIF (M profil), podpora technologie ONVIF (Profile S), podpora INVIF (Profile T), Funkce maskování privátních zón, speaker pairing, úrovňová mřížka, překrývání textu, technologie Deep Learning Processing Unit (DLPU), Ambarella CV25 SoC, plastový kryt, konfigurace perspektivy, spouštěcí záznam, Line Crossing support, detekce vstupu objektu do oblasti, detekce překročení definované linie, Pixel Counter Support, nastavení saturace barev, nastavení kontrastu, nastavení jasu, nastavení ostrosti, Vyrovnání bílé, denní/noční práh, local contrast control, režim expozice, zóna expozice, komprese, rotation mode, režim pro chodbu, Zracadlení snímku, překrývání obrazu, dynamické překrytí textu, polygonní maskování privátních zón, digitální funkce PTZ

Obrazový senzor

Typ	4 MP PS RGB CMOS 1/2.7"

Konstrukce čoček

Typ	Úchyt M12
Ohnisková vzdálenost	2.4 mm
Barevné spektrum čočky	F/2.1 objektiv fixed iris
Min vzdálenost zaostření	50 cm
Horizontální zobrazení pole (úhel)	130
Vertikální zobrazení pole (úhel)	73

Různé

Dodávané příslušenství	Chránič konektoru, kabelové těsnění, ověřovací klíč vlastníka
Shoda s TAA	Ano
Odpovídající standardům	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, PVC-free, RoHS 2011/65/EU, RoHS, EN/IEC 63000: 2018, REACH 2006/1907, NEMA Type 4X, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ae, ETSI EN 303 645, NIST SP500-267, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 62471, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IS 13252, UL 60950-22, CSA, UL/cUL, BIS, KC, EAC, VCCI, RCM, BSMI, EN 55035 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN55024, AS/NZ CISPR 32 Class A, FCC Part 15 B Class A, ICES Class A, KCC KN32 Class A, KCC KN35, KS C 9832 Class A, KS C 9835, NMB-3 Class A
Barva	Bílá, NCS S 1002-B

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	AXIS Live Privacy Shield, AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, AXIS Scene Metadata

Panoramatické snímání

Akční rádius (stupňů)	-180 do +180

Rozhraní

Síťové rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Síťové protokoly	SFTP, FTP, HTTP, HTTPS, TCP, MQTT, IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP/2, TLS, QOS, CIFS, SMB, SMTP, MDNS, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, UDP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SSH, LLDP, CDP, Syslog, Zeroconf

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	-30 °C
Maximální provozní teplota	50 °C
Relativní vlhkost (provozní)	10 - 100% RH (non-condensing)

Naklápění

Akční rádius (stupňů)	0 až 60

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu