APC Easy UPS BV 800 VA, AVR(BV800I-GR)

APC Easy UPS BV BV800I-GR - UPS - AC 230 V - 450 Watt - 800 VA - výstupní konektory: 4



Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení. Umožňuje flexibilitu při instalaci v těsných prostorech a při montáži na stěny nebo na jiné povrchy. Lehký, moderní design může být svislý, vodorovný nebo montovaný na stěně, aby pohodlně vyhovoval všem sestavám elektroniky a odpovídal úpravě interiéru.

Prodejní argumenty

Automatická regulace napětí (AVR)
Otvory pro montáž na zeď
Upravený vzhled
Umožňuje studený start
Samostatné zásuvky bloku transformátoru
Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)
LED Indicators

Vlastnosti produktu

Automatická regulace napětí (AVR)
Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.

Otvory pro montáž na zeď
Umožňuje flexibilitu při instalaci v těsných prostorech a při montáži na stěny nebo na jiné povrchy.

Upravený vzhled
Lehký, moderní design může být svislý, vodorovný nebo montovaný na stěně, aby pohodlně vyhovoval všem sestavám elektroniky a odpovídal úpravě interiéru.

Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.

Samostatné zásuvky bloku transformátoru
Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.

Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)
Prodlužuje životnost baterie a maximalizuje dobu běhu pomocí korekce podmínek nízkého napětí bez vybíjení baterie.

LED Indicators
Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Easy UPS BV BV800I-GR - UPS - 450 Watt - 800 VA
Typ zařízení	UPS - externí
Váha	5.3 kg
Vstupní napětí	AC 230 V
Výstupní napětí	AC 230 V
Instalovaný výkon	450 Watt / 800 VA
Vstupní konektory	1 x power CEE 7/7
Výstupní konektory	4 x power CEE 7/7
Baterie	Olovo kyselina
Rozměry (ŠxHxV)	16.05 cm x 30.5 cm x 9.25 cm

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - externí

Různé

Přiložené kabely	Napájecí kabel 1.52 m
Vlastnosti	Možné připevnit na zeď, indikátory LED, automatická regulace napětí AVR, automatický samotest, oznámení předpovídaného selhání, Intelligent Battery Management, slyšitelný alarm
Odpovídající standardům	REACH, RoHS

Baterie

Technologie	Olovo kyselina
Doba přenosu	6 ms
Vlastnosti	Bezúdržbový, zapečetěný, odolná vůči vytečení

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní hloubka	37.3 cm
Přepravní výška	23.7 cm
Přepravní váha	5.6 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 90%
Zvukové emise	40 dBA

Napájecí zařízení

Technologie UPS	Line-interaktivní
Vstupní napětí	AC 230 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz ± 1Hz
Požadovaná frekvence	50/60 Hz ± 5Hz
Vstupní konektory	1 x power CEE 7/7
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	4 x power CEE 7/7
Výstupní napětí	AC 230 V 50/60 Hz
Instalovaný výkon	450 Watt / 800 VA
Tvar výstupního vlnění	Iterační aproximace sinusoidy
Potlačení přepětí	Ano

Rozměry a hmotnost

Šířka	16.05 cm
Hloubka	30.5 cm
Výška	9.25 cm
Váha	5.3 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu