

APC Easy UPS 900VA 230V AVR Schuko Sockets(BVX900LI-GR)

APC Easy UPS BVX Series BVX900LI-GR - UPS - AC 220-240 V - 480 Watt - 900 VA - 9 Ah - výstupní konektory: 2



Nejvýhodnější UPS se zálohou baterie a ochranou proti přepětí pro elektroniku a počítače.

Prodejní argumenty

- Bateriová záloha a ochrana proti přepětí
- Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
- Schválená bezpečnostní agentura
- Umožňuje studený start
- Upravený vzhled
- Samostatné zásuvky bloku transformátoru
- Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)
- Indikátory LED
- Akustická varování
- Upozornění na selhání baterií
- Vylepšené bezpečnostní funkce
- Inteligentní správa baterií

Vlastnosti produktu

Bateriová záloha a ochrana proti přepětí

Zásuvky poskytují dlouhou dobu běhu pro síťové brány a další kritická zařízení s nízkým příkonem, což během výpadku umožňuje přístup k internetu po dobu několika hodin.

Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí

Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Schválená bezpečnostní agentura

Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Umožňuje studený start

Poskytuje plynulé napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.

Upravený vzhled

Lehký, moderní design může být svislý, vodorovný nebo montovaný na stěně, aby pohodlně vyhovoval všem sestavám elektroniky a odpovídal úpravě interiéru.

Samostatné zásuvky bloku transformátoru

Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.

Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)

Prodlužuje životnost baterie a maximalizuje dobu běhu pomocí korekce podmínek nízkého napětí bez vybíjení baterie.

Indikátory LED

Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.

Akustická varování

Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.

Upozornění na selhání baterií

Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu.

Vylepšené bezpečnostní funkce

Chraňte svou domácí jednotku UPS před přetížením, kolísáním napětí v síti, zkraty, chybami při instalaci a poškozením baterie v důsledku nízkého napětí.

Inteligentní správa baterií

Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Easy UPS BVX Series BVX900LI-GR - UPS - 480 Watt - 900 VA
Typ zařízení	UPS - externí
Váha	6 kg
Vstupní napětí	AC 220-240 V
Výstupní napětí	AC 230 V ± 10%
Instalovaný výkon	480 Watt / 900 VA
Vstupní konektory	1 x power CEE 7/7
Výstupní konektory	2 x napájení typu F
Baterie	Olovo kyselina - 9 Ah
Počet baterií	1
Provozní doba (až)	6.5 min. na poloviční zátěž
Rozměry (ŠxHxV)	12 cm x 35.5 cm x 16 cm
Záruka výrobce	Záruka 2 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - externí
--------------	---------------

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 2 roky
------------------	-------------------------

Různé

Přiložené kabely	Napájecí kabel - externí - 1.2 m
Vlastnosti	Automatická regulace napětí AVR, slyšitelný alarm
Odpovídající standardům	IP20, RoHS, IEC 62040-1, IEC 62040-2, EN 62040-1, EN 62040-2, CB, EMC

Baterie

Počet	1
Technologie	Olovo kyselina
Dodávané napětí	12 V
Kapacita	9 Ah
Operační čas (až do)	6.5 min při zátěž 50% 1 min při 70% zátěž
Doba nabíjení	8 hodiny
Doba přenosu	6 ms
Vlastnosti	Bezúdržbový

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	19.7 cm
Přepravní hloubka	43 cm
Přepravní výška	25 cm
Přepravní váha	6.5 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C

Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95%
--------------------------	---------

Napájecí zařízení

Technologie UPS	Line-interaktivní
Vstupní napětí	AC 220-240 V
Rozsah vstupního napětí	AC 140 - 300 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz
Požadovaná frekvence	50/60 Hz
Vstupní konektory	1 x power CEE 7/7
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	2 x napájení typu F
Výstupní napětí	AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz
Instalovaný výkon	480 Watt / 900 VA
Tvar výstupního vlnění	Iterační aproximace sinusoidy
Hodnocení energie	273 jouly
Ochrana okruhu	Jistič

Rozměry a hmotnost

Šířka	12 cm
Hloubka	35.5 cm
Výška	16 cm
Váha	6 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu