

APC Easy UPS BV 1000VA, AVR(BV1000I-GR)

APC Easy UPS BV BV1000I-GR - UPS - AC 230 V - 600 Watt - 1000 VA - 9 Ah - výstupní konektory: 4



Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení. Umožňuje flexibilitu při instalaci v těsných prostorech a při montáži na stěny nebo na jiné povrchy. Lehký, moderní design může být svislý, vodorovný nebo montovaný na stěně, aby pohodlně vyhovoval všem sestavám elektroniky a odpovídal úpravě interiéru.

Prodejní argumenty

- Automatická regulace napětí (AVR)
- Otvory pro montáž na zeď
- Upravený vzhled
- Umožňuje studený start
- Samostatné zásuvky bloku transformátoru
- Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)
- LED Indicators

Vlastnosti produktu

Automatická regulace napětí (AVR)

Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.

Otvory pro montáž na zeď

Umožňuje flexibilitu při instalaci v těsných prostorech a při montáži na stěny nebo na jiné povrchy.

Upravený vzhled

Lehký, moderní design může být svislý, vodorovný nebo montovaný na stěně, aby pohodlně vyhovoval všem sestavám elektroniky a odpovídal úpravě interiéru.

Umožňuje studený start

Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.

Samostatné zásuvky bloku transformátoru

Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.

Vylepšená automatická regulace napětí (AVR)

Prodlužuje životnost baterie a maximalizuje dobu běhu pomocí korekce podmínek nízkého napětí bez vybití baterie.

LED Indicators

Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Easy UPS BV BV1000I-GR - UPS - 600 Watt - 1000 VA
Typ zařízení	UPS - externí
Váha	5.7 kg
Vstupní napětí	AC 230 V
Výstupní napětí	AC 230 V $\pm$ 10%
Instalovaný výkon	600 Watt / 1000 VA
Vstupní konektory	1 x power CEE 7/7
Výstupní konektory	4 x power CEE 7/3 (UPS a přepětí) - 230 V
Baterie	Olovo kyselina - 9 Ah

Rozměry (ŠxHxV)	16.05 cm x 30.5 cm x 9.25 cm
Záruka výrobce	Záruka 2 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - externí
--------------	---------------

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 2 roky
------------------	-------------------------

Různé

Příložené kabely	Napájecí kabel - externí - 1.52 m
Vlastnosti	Možné připevnit na zeď, ochrana proti přepětí, ochrana proti podnapětí, ochrana proti přetížení, ochrna před přehřáním, automatická regulace napětí AVR, slyšitelný alarm, automatický samotest, Intelligent Battery Management, display LED
Odpovídající standardům	RoHS, REACH, SVHC

Baterie

Technologie	Olovo kyselina
Dodávané napětí	12 V
Kapacita	9 Ah
Doba nabíjení	6 hodiny
Doba přenosu	6 ms
Vlastnosti	Bezúdržbový, zapečetěný, odolná proti polití tekutinou

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	14.3 cm
Přepravní hloubka	37.3 cm
Přepravní výška	23.7 cm
Přepravní váha	6 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 90%
Zvukové emise	40 dBA

Napájecí zařízení

Technologie UPS	Line-interaktivní
Vstupní napětí	AC 230 V
Rozsah vstupního napětí	AC 170 - 280 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz ± 1%
Požadovaná frekvence	50 - 60 Hz ± 5%
Vstupní konektory	1 x power CEE 7/7
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	4 x power CEE 7/3 (UPS a přepětí) - 230 V
Výstupní napětí	AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Instalovaný výkon	600 Watt / 1000 VA
Tvar výstupního vlnění	Iterační aproximace sinusoidy
Potlačení přepětí	Ano
Ochrana okruhu	Jistič

Rozměry a hmotnost

Šířka	16.05 cm
Hloubka	30.5 cm
Výška	9.25 cm
Váha	5.7 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu