

APC Back-UPS 1200VA 230V AVR Schuko Sockets(BX1200MI-GR)

APC Back-UPS BX Series BX1200MI-GR - UPS - AC 230 V - 650 Watt - 1200 VA - 9 Ah - výstupní konektory: 4



Produkty z řady Back-UPS nabízejí ochranu napájení pro bezdrátové sítě, počítače, herní konzoly a další domácí i kancelářská elektronická zařízení. Tyto produkty zajišťují záložní provoz na baterie při výpadcích napájení a nebezpečném kolísání napětí a poskytují ochranu proti škodlivému přepětí a špičkám.

Prodejní argumenty

- Schválená bezpečnostní agentura
- Inteligentní správa baterií
- Upozornění na selhání baterií
- Automatický autotest
- Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
- Zásuvky pouze pro přepětí
- Displej stavu LED
- Akustická varování

Vlastnosti produktu

Schválená bezpečnostní agentura

Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Inteligentní správa baterií

Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Upozornění na selhání baterií

Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu.

Automatický autotest

Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.

Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí

Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Zásuvky pouze pro přepětí

Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.

Displej stavu LED

Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.

Akustická varování

Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Back-UPS BX Series BX1200MI-GR - UPS - 650 Watt - 1200 VA
Typ zařízení	UPS - externí
Váha	7.6 kg
Vstupní napětí	AC 230 V
Výstupní napětí	AC 230 V $\pm$ 10%
Instalovaný výkon	650 Watt / 1200 VA

Vstupní konektory	1
Výstupní konektory	4 x napájení typu F
Baterie	Olovo kyselina - 9 Ah
Počet baterií	1
Provozní doba (až)	5 min. na poloviční zátěž
Rozměry (ŠxHxV)	14 cm x 39 cm x 19 cm
Záruka výrobce	Záruka 2 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - externí
--------------	---------------

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní	1 x USB
----------	---------

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - výměna nebo oprava - 2 roky
------------------	--

Různé

Příložené kabely	Napájecí kabel - externí - 1.2 m
Vlastnosti	Automatická regulace napětí AVR, slyšitelný alarm
Odpovídající standardům	EN 62040-1, CB, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IP20

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	APC PowerChute Personal Edition
-------------------	---------------------------------

Baterie

Počet	1
Technologie	Olovo kyselina
Dodávané napětí	12 V
Kapacita	9 Ah
Operační čas (až do)	5 min při zátěž 50% 1 min při plná zátěž
Doba nabíjení	8 hodiny
Doba přenosu	6 ms
Vlastnosti	Bezúdržbový, zapečetěný

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	23.5 cm
Přepravní hloubka	49.5 cm
Přepravní výška	29.7 cm
Přepravní váha	8.6 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95%

Napájecí zařízení

Technologie UPS	Line-interaktivní
-----------------	-------------------

Vstupní napětí	AC 230 V
Rozsah vstupního napětí	AC 140 - 300 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz
Požadovaná frekvence	50/60 Hz
Vstupní konektory	1
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	4 x napájení typu F
Výstupní napětí	AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz
Instalovaný výkon	650 Watt / 1200 VA
Ochrana datové linky proti přepětí	Síť - RJ-45 - 1 vstupní linka / 1 výstupní linka
Tvar výstupního vlnění	Iterační aproximace sinusoidy
Hodnocení energie	273 jouly
Ochrana okruhu	Jistič

Rozměry a hmotnost

Šířka	14 cm
Hloubka	39 cm
Výška	19 cm
Váha	7.6 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu