

APC Easy UPS SMV SMV750CAI(SMV750CAI)

APC Easy UPS SMV SMV750CAI - UPS - AC 220/230/240 V - 525 Watt - 750 VA - 7 Ah - USB, RS-232 - výstupní konektory: 6



Vysoce kvalitní UPS s dvojitou online konverzí zajistí ochranu napájení i v těch nejmeně stabilních podmínkách.

Prodejní argumenty

- Automatické interní přemostění
- Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
- ECO režim
- Nouzové vypínání
- Vstupní korekce účinníku
- Inteligentní správa baterií
- Grafický displej LCD

Vlastnosti produktu

Automatické interní přemostění

Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.

Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS

Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.

ECO režim

Provozní režim, který přemostňuje nepoužívané elektrické komponenty v době dobrých napájecích podmínek a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli omezení ochrany.

Nouzové vypínání

Připojte zařízení k systému nouzového vypnutí (EPO), aby jej bylo možné v nouzových situacích vypnout.

Vstupní korekce účinníku

Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.

Inteligentní správa baterií

Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Grafický displej LCD

Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Easy UPS SMV SMV750CAI - UPS - 525 Watt - 750 VA
Typ zařízení	UPS - externí
Váha	13.6 kg
Vstupní napětí	AC 220/230/240 V
Výstupní napětí	AC 230 V
Instalovaný výkon	525 Watt / 750 VA
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C14
Výstupní konektory	6 x power IEC 60320 C13
Baterie	Olovo kyselina - 7 Ah

Počet baterií	2
Síť	USB, RS-232
Rozměry (ŠxHxV)	16 cm x 41 cm x 22 cm
Záruka výrobce	Záruka 2 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - externí
--------------	---------------

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní	1 x správa (USB) - 4 pinový USB typ B 1 x správa (RS-232) - 9-pinová D-Sub (DB-9)
----------	---

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 2 roky
------------------	-------------------------

Různé

Příložené kabely	2 x napájecí kabel - externí Kabel USB - externí
Vlastnosti	Displej LCD
Odpovídající standardům	IP20

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	APC Easy Ups Online SNMP Shutdown Wizard
-------------------	--

Baterie

Počet	2
Technologie	Olovo kyselina
Dodávané napětí	12 V
Kapacita	7 Ah
Doba nabíjení	4 hodiny
Doba přenosu	2 ms
Vlastnosti	Bezúdržbový, odolná vůči vytečení, zapečetěný

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	27.2 cm
Přepravní hloubka	50.8 cm
Přepravní výška	33.9 cm
Přepravní váha	16.6 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95% (nekondenzující)
Zvukové emise	45 dBA

Síť

Rozhraní pro vzdálené řízení	USB, RS-232
------------------------------	-------------

Napájecí zařízení

Technologie UPS	Line-interaktivní
-----------------	-------------------

Vstupní napětí	AC 220/230/240 V
Rozsah vstupního napětí	AC 160 - 295 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz ± 1Hz
Požadovaná frekvence	45 - 65 Hz
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C14
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	6 x power IEC 60320 C13
Výstupní napětí	AC 230 V 50/60 Hz
Instalovaný výkon	525 Watt / 750 VA
Tvar výstupního vlnění	Sinusoida
Ochrana okruhu	Pojistka

Rozměry a hmotnost

Šířka	16 cm
Hloubka	41 cm
Výška	22 cm
Váha	13.6 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu