APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect(SMT1000IC)

APC Smart-UPS SMT1000IC - UPS - AC 220/230/240 V - 700 Watt - 1000 VA - RS-232, USB - výstupní konektory: 8 - černá - s APC SmartConnect



Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení.

Prodejní argumenty

Zabraňuje nákladné elektrické problémy tím, aby vaše IT zařízení a data v bezpečí a jsou kdispozici
Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnost

Vlastnosti produktu

Zabraňuje nákladné elektrické problémy tím, aby vaše IT zařízení a data v bezpečí a jsou k dispozici
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí o 30 % a ořeže vysoké napětí o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů.

Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.

Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.

Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnost
iSíť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Smart-UPS SMT1000IC - UPS - 700 Watt - 1000 VA - s APC SmartConnect
Typ zařízení	UPS - externí
Váha	18.86 kg
Vstupní napětí	AC 220/230/240 V
Výstupní napětí	AC 230 V ± 5%
Instalovaný výkon	700 Watt / 1000 VA
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C14
Výstupní konektory	8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x IEC jumper
Baterie	Olovo kyselina
Počet baterií	1
Provozní doba (až)	5.8 min. na plnou zátěž
Síť	RS-232, USB
Barva	Černá

Rozměry (ŠxHxV)	17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm
Záruka výrobce	Záruka 3 roky
V balíčku s	APC SmartConnect

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - externí
Barva	Černá
V balíčku s	APC SmartConnect

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní	1 x správa (RS-232) ¦ 1 x USB ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Rozšiřující sloty	1 (celkem) / 1 (volný) x SmartSlot

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - výměna nebo oprava - 3 roky ¦ Omezená záruka - baterie - 2 roky

Různé

Přiložené kabely	Síťový kabel - externí ¦ Kabel USB - externí
Vlastnosti	Funkce studený start, měřič energie, displej LCD, automatický samotest, automatická regulace napětí AVR, baterie vyměnitelné za provozu, oznámení předpovídaného selhání, slyšitelný alarm, nouzové vypnutí
Odpovídající standardům	CSA, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, IEC 62040-2, EN 62040-2, RCM, UL 1778, VDE

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	APC PowerChute Business Edition

Baterie

Počet	1
Technologie	Olovo kyselina
Operační čas (až do)	5.8 min při plná zátěž ¦ 19.1 min při poloviční zátěž ¦ 183 min při 50 wattů ¦ 100 min při 100 wattů ¦ 45.2 min při 200 Watts ¦ 24.7 min při 300 wattů ¦ 15 min při 400 Watts ¦ 9.8 min při 500 Watts ¦ 7.1 min při 600 Watts ¦ 5.8 min při 700 Watts
Doba nabíjení	3 hodiny
Doba přenosu	6 ms
Vlastnosti	Odolná vůči vytečení, bezúdržbový, zapečetěný

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	32.8 cm
Přepravní hloubka	59.5 cm
Přepravní výška	37.6 cm
Přepravní váha	22.77 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95%
Zvukové emise	41 dBA

Síť

Rozhraní pro vzdálené řízení	RS-232, USB

Napájecí zařízení

Technologie UPS	Line-interaktivní
Vstupní napětí	AC 220/230/240 V
Rozsah vstupního napětí	AC 160 - 286 V
Rozsah vstupního napětí (nastavitelný)	AC 151 - 302 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz ± 3Hz
Požadovaná frekvence	50/60 Hz ± 3Hz
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C14
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x IEC jumper
Výstupní napětí	AC 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Instalovaný výkon	700 Watt / 1000 VA
Tvar výstupního vlnění	Sinusoida
Potlačení přepětí	Ano
Hodnocení energie	459 jouly
Ochrana okruhu	Jistič

Rozměry a hmotnost

Šířka	17.1 cm
Hloubka	43.9 cm
Výška	21.9 cm
Váha	18.86 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu