

APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect(SMC1500IC)

**APC Smart-UPS C 1500VA LCD - UPS - AC 230 V - 900 Watt - 1500 VA - USB - výstupní konektory:
8 - černá - s APC SmartConnect**



Prodejní argumenty

- Ekologický režim
- Čistý sinusový výstup na baterie
- Stavový displej LCD
- Vysoká účinnost online
- Umožňuje studený start
- Nabíjení baterií s kompenzací teploty
- Inteligentní správa baterií
- Korekce napájení
- Akustická varování
- Stavové kontrolky
- Možnost připojení přes sériový port

Vlastnosti produktu

Ekologický režim

Patentovaný provozní režim, který přemostňuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.

Čistý sinusový výstup na baterie

Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC a citlivou elektroniku.

Stavový displej LCD

Poskytuje přehled o stavu klíčových jednotek UPS. Různé indikátory stavu s grafy zatížení a stavu baterií.

Vysoká účinnost online

Snižují náklady zařízení a generují méně tepla.

Umožňuje studený start

Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.

Nabíjení baterií s kompenzací teploty

Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Inteligentní správa baterií

Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Korekce napájení

Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.

Nabíjení baterií s kompenzací teploty

Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Akustická varování

Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.

Stavové kontrolky

Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.

Možnost připojení přes sériový port

Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Smart-UPS C 1500VA LCD - UPS - 900 Watt - 1500 VA - s APC SmartConnect
Typ zařízení	UPS - externí
Váha	24.09 kg
Vstupní napětí	AC 230 V
Výstupní napětí	AC 230 V ± 5%
Instalovaný výkon	900 Watt / 1500 VA
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C14
Výstupní konektory	8 x power IEC 60320 C13
Baterie	Olovo kyselina
Počet baterií	1
Provozní doba (až)	4 min. na plnou zátěž
Síť	USB
Barva	Černá
Rozměry (ŠxHxV)	17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm
Záruka výrobce	Záruka 2 roky
V balíčku s	APC SmartConnect

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - externí
Barva	Černá
V balíčku s	APC SmartConnect

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní	1 x správa - RJ-45 1 x USB - 4pinový USB typ A
----------	--

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 2 roky
------------------	-------------------------

Různé

Vlastnosti	Slyšitelný alarm, displej LCD, automatická regulace napětí AVR, funkce studený start, resetování automatického vypnutí, automatický samotest, Green Function, auto restart, baterie vyměnitelné za provozu, teplotně kompenzované nabíjení baterie
Odpovídající standardům	C-Tick, GOST, UL 1778, VDE, CSA

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Baterie

Počet	1
Technologie	Olovo kyselina
Operační čas (až do)	4 min při plná zátěž 11 min při poloviční zátěž
Doba nabíjení	3 hodiny
Doba přenosu	6 ms
Vlastnosti	Bezúdržbový, zapečetěný, odolná vůči vytečení

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	32.8 cm
Přepravní hloubka	59.5 cm
Přepravní výška	37.6 cm
Přepravní váha	27.23 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95%
Zvukové emise	45 dBA

Síť

Rozhraní pro vzdálené řízení	USB
------------------------------	-----

Napájecí zařízení

Technologie UPS	Line-interaktivní
Vstupní napětí	AC 230 V
Rozsah vstupního napětí	AC 180 - 287 V
Rozsah vstupního napětí (nastavitelný)	AC 170 - 300 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz ± 3Hz
Požadovaná frekvence	50/60 Hz ± 3%
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C14
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	8 x power IEC 60320 C13
Výstupní napětí	AC 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Instalovaný výkon	900 Watt / 1500 VA
Tvar výstupního vlnění	Sinusoida
Potlačení přepětí	Ano
Hodnocení energie	459 jouly
Ochrana okruhu	Jistič

Rozměry a hmotnost

Šířka	17.1 cm
Hloubka	43.9 cm
Výška	21.9 cm
Váha	24.09 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu