

APC Smart-UPS X 1000 Rack/Tower LCD(SMX1000I)

APC Smart-UPS X 1000 Rack/Tower LCD - UPS (k montáži na regál) - AC 230 V - 800 Watt - 1000 VA - RS-232, USB - výstupní konektory: 8 - 2U - černá



Připojte zařízení k systému nouzového vypnutí (EPO), aby jej bylo možné v nouzových situacích vypnout. Snižují náklady zařízení a generují méně tepla. Patentovaný provozní režim, který přemostňuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.

Prodejní argumenty

- Nouzové vypínání
- Vysoká účinnost online
- Ekologický režim
- Vysokofrekvenční návrh
- Měření energie
- Datum preventivní výměny baterií
- Intuitivní rozhraní LCD
- Automatické rozpoznání externích baterií
- Několik skupin přepínaných zásuvek
- Čistý sinusový výstup na baterie
- Škálovatelná doba běhu
- Externí baterie Plug-and-Play
- Zaměnitelné skříň/věž
- SmartSlot
- Nabíjení baterií s kompenzací teploty

Vlastnosti produktu

Nouzové vypínání

Připojte zařízení k systému nouzového vypnutí (EPO), aby jej bylo možné v nouzových situacích vypnout.

Vysoká účinnost online

Snižují náklady zařízení a generují méně tepla.

Ekologický režim

Patentovaný provozní režim, který přemostňuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.

Vysokofrekvenční návrh

Snižuje nebo eliminuje neskladné transformátory, což má za následek lehčí zařízení, které lze snadno přenášet.

Měření energie

Uvádí skutečný počet hodin kW použitých pro uživatele, kteří pečlivě sledují energetickou spotřebu.

Datum preventivní výměny baterií

Dynamicky sleduje měsíc a rok doporučené výměny baterie, což pomáhá při dlouhodobém plánování údržby.

Intuitivní rozhraní LCD

Uvádí jasné a přesné údaje v několika jazycích s možností konfigurovat zařízení UPS lokálně díky intuitivnímu použití navigačních kláves.

Automatické rozpoznání externích baterií

Zařízení UPS rozpozná připojení externích baterií a automaticky upraví dobu běhu.

Několik skupin přepínaných zásuvek

Několik skupin zásuvek, které lze ovládat odděleně od zařízení UPS a pomocí kterých lze provést samostatné restartování zablokovaných zařízení, zapnutí nebo vypnutí v určené posloupnosti a snížení zátěže, která není považována za kritickou.

Čistý sinusový výstup na baterie

Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.

Škálovatelná doba běhu

V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.

Umožňuje studený start Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.

Externí baterie Plug-and-Play

Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.

Zaměnitelné skříň/věž

Chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.

SmartSlot

Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.

Nabíjení baterií s kompenzací teploty

Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Schválená bezpečnostní agentura

Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Smart-UPS X 1000 Rack/Tower LCD - UPS - 800 Watt - 1000 VA
Typ zařízení	UPS - k montáži na regál
Velikost regálu	2U
Váha	22.9 kg
Vstupní napětí	AC 230 V
Výstupní napětí	AC 230 V
Instalovaný výkon	800 Watt / 1000 VA
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C14
Výstupní konektory	8 x power IEC 60320 C13
Baterie	Olovo kyselina
Provozní doba (až)	8.1 min. na plnou zátěž
Síť	RS-232, USB
Barva	Černá
Rozměry (ŠxHxV)	43.2 cm x 49 cm x 8.9 cm
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - k montáži na regál
Výška (regálové jednotky)	2U
Barva	Černá

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní	1 x EPO (emergency power off) 1 x správa (RS-232) 1 x USB
Rozšiřující sloty	1 (celkem) / 1 (volný) x SmartSlot

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky Omezená záruka - baterie - 2 roky
------------------	---

Různé

Příložené kabely	Sériový kabel - externí Kabel USB - externí Napájecí kabel 1.8 m
Sada pro upevnění na regál	Součástí balení
Vlastnosti	Slyšitelný alarm, nouzové vypnutí, displej LCD, filtrování hluku

Odpovídající standardům	C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, RoHS, EN 50091-1, REACH
-------------------------	--

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Baterie

Technologie	Olovo kyselina
Operační čas (až do)	8.1 min při plná zátěž 24.2 min při poloviční zátěž
Doba nabíjení	3 hodiny

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	58.9 cm
Přepravní hloubka	62 cm
Přepravní výška	24.6 cm
Přepravní váha	27.3 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95%
Zvukové emise	40 dBA

Síť

Rozhraní pro vzdálené řízení	RS-232, USB
------------------------------	-------------

Napájecí zařízení

Technologie UPS	Line-interaktivní
Vstupní napětí	AC 230 V
Rozsah vstupního napětí	AC 160 - 285 V
Rozsah vstupního napětí (nastavitelný)	AC 151 - 302 V
Poskytovaná frekvence	47 - 63 Hz
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C14
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	8 x power IEC 60320 C13
Výstupní napětí	AC 230 V 47 - 63 Hz
Instalovaný výkon	800 Watt / 1000 VA
Tvar výstupního vlnění	Sinusoida
Potlačení přepětí	Ano
Hodnocení energie	600 jouly
Ochrana okruhu	Jistič

Rozměry a hmotnost

Šířka	43.2 cm
Hloubka	49 cm
Výška	8.9 cm
Váha	22.9 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu