APC Easy UPS On-Line(SRV2KIL-E)

APC Easy UPS On-Line - UPS - věž, prodloužená doba provozu - AC 220/230/240 V - 1800 Watt - 2000 VA - 1 fáze - olovo-kyselina - USB, serial - výstupní konektory: 4 - Evropa - černá, RAL 7010



APC Easy UPS On-Line SRV2KIL-E je navržen tak, aby díky technologii on-line poskytoval spolehlivé zálohování napájení a zajistil, že kritická zařízení zůstanou v provozu i při výpadku proudu. Tato UPS je vybavena olověným akumulátorem s utěsněnou a nepropustnou konstrukcí, který zajišťuje bezúdržbovost. S výstupním napětím 72 V a celkovou kapacitou 2000 VA podporuje toto napájecí zařízení dobu chodu při plném zatížení až 22 minut, což umožňuje funkčnost důležitých systémů během přerušení dodávky elektrické energie. UPS APC Easy nabízí uživatelsky přívětivé prostředí, je vybaven LCD displejem pro snadné monitorování a jeho funkce Eco-Mode maximalizuje energetickou účinnost a zároveň poskytuje optimální výkon. UPS podporuje řadu možností připojení, včetně USB a sériového rozhraní, a také několik výstupních konektorů pro připojení různých zařízení. Ekologická konstrukce zajišťuje zodpovědný provoz a zároveň chrání cennou elektroniku před přepětím, což z této UPS činí chytrou investici pro domácí i firemní prostředí.

Prodejní argumenty

Olověný akumulátor je bezúdržbový a odolný proti vytečení
Doba provozu až 22 minut při plném zatížení pro spolehlivé zálohování
Vybaven LCD displejem pro přehledné sledování stavu
Režim Eco-Mode zvyšuje energetickou účinnost během provozu
Více typů konektorů a rozhraní zajišťuje kompatibilitu

Vlastnosti produktu

Efektivní správa napájení
Díky účinnosti 88 % při plném zatížení a 94 % v úsporném režimu tato UPS optimalizuje spotřebu energie, aby se snížily náklady na energii při zachování výkonu.

Rozmanité možnosti připojení
UPS obsahuje více typů připojení, například USB, sériové připojení a různé formáty napájecích kabelů, což umožňuje flexibilní integraci do stávajících sestav.

Robustní potlačení přepětí
Vestavěné potlačení přepětí s hodnotou 600 Joulů chrání připojená zařízení před napěťovými špičkami a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost.

Uživatelsky přívětivý design
Zvukový alarm, alarm slabé baterie a horní displej poskytují uživatelům okamžitá upozornění týkající se stavu napájení a stavu systému.

Vyhovuje požadavkům na ochranu životního prostředí
Výrobek splňuje několik ekologických norem, včetně REACH a RoHS, a zajišťuje tak odpovědné postupy při výrobě a likvidaci.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Easy UPS On-Line - UPS - věž, prodloužená doba provozu - 1800 Watt - 2000 VA - olovo-kyselina
Typ zařízení	UPS - externí
Váha	45.8 kg
Lokalizace	Evropa
Vstupní dráty	1 fáze
Vstupní napětí	AC 220/230/240 V
Výstupní napětí	AC 220/230/240 V
Instalovaný výkon	1800 Watt / 2000 VA
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C20
Výstupní konektory	4 x power IEC 60320 C13
Baterie	Olovo-kyselina
Provozní doba (až)	22 min. na plnou zátěž

Síť	USB, serial
Barva	Černá, RAL 7010
Rozměry (ŠxHxV)	33.5 cm x 42.5 cm x 33.6 cm
Záruka výrobce	Záruka 2 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - externí
Barva	Černá, RAL 7010
Lokalizace	Evropa

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní	USB ¦ Sériové
Rozšiřující sloty	Intelligent Slot

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - výměna nebo oprava - 2 roky

Různé

Přiložené kabely	Napájecí kabel 1.5 m ¦ Kabel USB - externí ¦ Sériový kabel - externí ¦ Napájecí kabel (C13-C14) - externí ¦ Napájecí kabel (C19) - externí
Vlastnosti	Orientace na výšku, slyšitelný alarm, nouzové vypnutí, displej LCD, interní obcházení, Eco-Mode, kompatibilní s generátorem, Intelligent Battery Management, dvojitá konverze, upozornění na slabou baterii, alarm přetížení
Odpovídající standardům	WEEE, REACH, IP20, China RoHS, TISI, EN 62040-2:2006+AC:2006, EU RoHS, bez rtuti, UKCA, EN/IEC 62040-2:2018, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021

Baterie

Technologie	Olovo-kyselina
Dodávané napětí	72 V
Operační čas (až do)	21.55 min při 1800 Watts
Doba nabíjení	4 hodiny
Vlastnosti	Bezúdržbový, zapečetěný, odolná vůči vytečení

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	56 cm
Přepravní hloubka	56.5 cm
Přepravní výška	46.5 cm
Přepravní váha	49.3 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95% RH (non-condensing)
Zvukové emise	53 dBA

Síť

Rozhraní pro vzdálené řízení	USB, serial

Napájecí zařízení

Technologie UPS	On-line
Vstupní napětí	AC 220/230/240 V
Rozsah vstupního napětí	AC 110 - 285 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz ± 3Hz
Vstupní dráty	1 fáze
Požadovaná frekvence	40 - 70 Hz
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C20
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	4 x power IEC 60320 C13
Výstupní napětí	AC 220/230/240 V 50/60 Hz
Instalovaný výkon	1800 Watt / 2000 VA
Tvar výstupního vlnění	Sinusoida
Potlačení přepětí	Ano
Hodnocení energie	600 jouly
Efektivita	88% at 100% Load, 94% Eco mode
Celkové harmonické zkreslení (THD)	3 %

Rozměry a hmotnost

Šířka	33.5 cm
Hloubka	42.5 cm
Výška	33.6 cm
Váha	45.8 kg

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu