APC Smart-UPS SRT 1000VA RM(SRT1000RMXLI-NC)

APC Smart-UPS SRT 1000VA RM - UPS (k montáži na regál) - AC 230 V - 1000 Watt - 1000 VA - RS-232, USB, Ethernet 10/100 - výstupní konektory: 6 - PFC - 2U - černá - s APC UPS Network Management Card AP9641



Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu. Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.

Prodejní argumenty

Upozornění na selhání baterií
ECO režim
Grafický displej LCD
Zaměnitelné skříň/věž
Klid, který získáte s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího

Vlastnosti produktu

Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu.

ECO režim
Provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v době dobrých napájecích podmínek a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli omezení ochrany.

Grafický displej LCD
Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.

Zaměnitelné skříň/věž
Chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.

Klid, který získáte s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Smart-UPS SRT 1000VA RM - UPS - 1000 Watt - 1000 VA - s APC UPS Network Management Card AP9641
Typ zařízení	UPS - PFC (Power Factor Correction) - k montáži na regál
Velikost regálu	2U
Váha	21 kg
Vstupní napětí	AC 230 V
Výstupní napětí	AC 220/230/240 V ± 2%
Instalovaný výkon	1000 Watt / 1000 VA
Vstupní konektory	1 x Eurozástrčka (napájení CEE 7/16), napájení BS 1363A, napájení IEC 60320 C14
Výstupní konektory	6 x power IEC 60320 C13
Baterie	Olovo kyselina
Provozní doba (až)	8.5 min. na plnou zátěž
Síť	RS-232, USB, Ethernet 10/100

Barva	Černá
Rozměry (ŠxHxV)	43.2 cm x 50.5 cm x 8.5 cm
Normy pro životní prostředí	ENERGY STAR
Záruka výrobce	Záruka 3 roky
V balíčku s	APC UPS Network Management Card AP9641

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - PFC (Power Factor Correction) - k montáži na regál
Výška (regálové jednotky)	2U
Barva	Černá
V balíčku s	APC UPS Network Management Card AP9641

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní	1 x správa (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x správa (USB) ¦ 1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45
Rozšiřující sloty	1 (celkem) / 0 (volný) x SmartSlot

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky ¦ Omezená záruka - baterie - 2 roky

Různé

Přiložené kabely	Napájecí kabel 1.83 m ¦ Kabel USB - externí
Sada pro upevnění na regál	Součástí balení
Vlastnosti	Displej LCD, Eco-Mode, slyšitelný alarm, automatický samotest, funkce studený start, reset breaker, indikátory LED, interní obcházení, baterie vyměnitelné za provozu, možnost upgradu firmwaru
Odpovídající standardům	REACH, RoHS, EAC, IP20

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	APC PowerChute Business Edition

Baterie

Technologie	Olovo kyselina
Operační čas (až do)	8.5 min při plná zátěž ¦ 21.1 min při poloviční zátěž ¦ 9.8 min při 900 Watts ¦ 13.8 min při 700 Watts ¦ 59.6 min při 200 Watts
Doba nabíjení	3 hodiny
Vlastnosti	Bezúdržbový, zapečetěný, odolná vůči vytečení

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	59.4 cm
Přepravní hloubka	74.9 cm
Přepravní výška	24.6 cm
Přepravní váha	29.6 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95% (nekondenzující)
Zvukové emise	50 dBA

Síť

Rozhraní pro vzdálené řízení	RS-232, USB, Ethernet 10/100

Napájecí zařízení

Technologie UPS	On-line
Vstupní napětí	AC 230 V
Rozsah vstupního napětí	AC 50 - 150 / 80 - 150 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz ± 3Hz
Požadovaná frekvence	40 - 70 Hz
Vstupní konektory	1 x Eurozástrčka (napájení CEE 7/16), napájení BS 1363A, napájení IEC 60320 C14
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	6 x power IEC 60320 C13
Výstupní napětí	AC 220/230/240 V ± 2% - 50/60 Hz
Instalovaný výkon	1000 Watt / 1000 VA
Tvar výstupního vlnění	Sinusoida
Potlačení přepětí	Ano
Hodnocení energie	432 jouly
Ochrana okruhu	Jistič

Rozměry a hmotnost

Šířka	43.2 cm
Hloubka	50.5 cm
Výška	8.5 cm
Váha	21 kg

Informace o udržitelnosti

ENERGY STAR	Ano

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu