APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC(SMT3000RMI2UC)

APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC - UPS (k montáži na regál) - AC 220/230/240 V - 2700 Watt - 3000 VA - RS-232, USB - výstupní konektory: 12 - 2U - černá - s APC SmartConnect - pro P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR9300SP



Systémy Smart-UPS společnosti APC ochraňují kritická data poskytováním spolehlivého síťového napájení v tradičních skříních typu tower nebo ve skříních optimalizovaných pro stojany. Záložní zdroje UPS řady Smart-UPS společnosti APC jsou ideálními záložními zdroji pro ochranu kritických podnikových serverů, hlasových i datových sítí, prodejních míst, obchodů, bankovních terminálů či bankomatů. Vysoké hodnoty skutečného výstupního výkonu (W), dlouhá doba provozu, sinusový výstup, 16segmentový visuální displej LED a inteligentní správa baterií činí ze systémů Smart-UPS vedoucí systémy UPS pro servery. Obsahují software pro správu PowerChute , který poskytuje administrátorům IT komfort bezpečného vypnutí systému a rozšířené správy jednotky UPS. Další možnosti správy jsou dostupné pomocí rozhraní SmartSlot, interního rozšiřujícího rozhraní umožňujícího instalaci volitelného příslušenství, které zvyšuje výkon systému UPS. Díky návrhu a zpracování společností APC a spojení se službou technické podpory 24x7 zůstávají systémy Smart-UPS standardem pro síťové systémy UPS. S více než 10 miliony jednotek instalovaných po celém světě a 15 lety prověřeného výkonu jsou jednotky Smart-UPS volbou pro všechny kritické aplikace v oboru systémů UPS.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC - UPS - 2700 Watt - 3000 VA - s APC SmartConnect
Typ zařízení	UPS - k montáži na regál
Velikost regálu	2U
Váha	44.28 kg
Vstupní napětí	AC 220/230/240 V
Výstupní napětí	AC 220/230/240 V ± 5%
Instalovaný výkon	2700 Watt / 3000 VA
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C20, napájení BS 1363, power CEE 7/7
Výstupní konektory	8 x power IEC 60320 C13 ¦ 3 x IEC jumper ¦ 1 x napájení IEC 60320 C19
Baterie	Olovo kyselina
Počet baterií	1
Provozní doba (až)	3.2 min. na plnou zátěž
Síť	RS-232, USB
Barva	Černá
Rozměry (ŠxHxV)	48 cm x 68.3 cm x 8.6 cm
V balíčku s	APC SmartConnect
Navrženo pro	P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR3140G, AR3340G, AR3357X674, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBWL0356A

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - k montáži na regál
Výška (regálové jednotky)	2U
Barva	Černá

V balíčku s	APC SmartConnect

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní	1 x správa (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x správa (USB)
Rozšiřující sloty	1 (celkem) / 1 (volný) x SmartSlot

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - výměna nebo oprava - 3 roky ¦ Omezená záruka - baterie - 2 roky

Různé

Přiložené kabely	Sériový kabel - externí ¦ Kabel USB - externí
Sada pro upevnění na regál	Součástí balení
Vlastnosti	Funkce studený start, měřič energie, displej LCD, automatický samotest, automatická regulace napětí AVR, baterie vyměnitelné za provozu, oznámení předpovídaného selhání, slyšitelný alarm, nouzové vypnutí
Odpovídající standardům	UL 1449, CSA, UL 1778, FCC Part 15 A

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	APC PowerChute Business Edition

Baterie

Počet	1
Technologie	Olovo kyselina
Operační čas (až do)	3.2 min při plná zátěž ¦ 11.5 min při poloviční zátěž
Doba nabíjení	3 hodiny
Doba přenosu	6 ms
Vlastnosti	Odolná vůči vytečení, bezúdržbový, zapečetěný

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	60 cm
Přepravní hloubka	98 cm
Přepravní výška	25.4 cm
Přepravní váha	51.7 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95%
Zvukové emise	55 dBA

Síť

Rozhraní pro vzdálené řízení	RS-232, USB

Napájecí zařízení

Technologie UPS	Line-interaktivní
Vstupní napětí	AC 220/230/240 V
Rozsah vstupního napětí	AC 160 - 286 V
Rozsah vstupního napětí (nastavitelný)	AC 151 - 302 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz ± 3Hz
Požadovaná frekvence	50/60 Hz ± 3Hz
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C20, napájení BS 1363, power CEE 7/7

Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	8 x power IEC 60320 C13 ¦ 3 x IEC jumper ¦ 1 x napájení IEC 60320 C19
Výstupní napětí	AC 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Instalovaný výkon	2700 Watt / 3000 VA
Tvar výstupního vlnění	Sinusoida
Potlačení přepětí	Ano
Hodnocení energie	365 jouly
Ochrana okruhu	Jistič

Rozměry a hmotnost

Šířka	48 cm
Hloubka	68.3 cm
Výška	8.6 cm
Váha	44.28 kg

Informace o kompatibilitě

Navrženo pro	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF002, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF400, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBWL0356A

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu