

APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V(SRTL1500RMXLI)

APC Smart-UPS On-Line Li-Ion 1500VA - UPS (montáž do racku / externí) - AC 230 V - 1350 Watt - 1500 VA - RS-232, USB - výstupní konektory: 8 - černá



Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.

Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobcí serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účinníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.

Prodejní argumenty

Jednotlivá skupina přepínaných zásuvek

Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám

Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti

Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího

Zabraňuje nákladné elektrické problémy tím, aby vaše IT zařízení a data v bezpečí a jsou k dispozici

Vlastnosti produktu

Jednotlivá skupina přepínaných zásuvek

Jednotlivá skupina zásuvek, které lze ovládat odděleně od zařízení UPS a pomocí kterých lze provést samostatné restartování zablokovaných zařízení, zapnutí nebo vypnutí v určené posloupnosti a snížení zátěže, která není považována za kritickou.

Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám

Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.

Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti

Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.

Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího

Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobcí serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účinníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.

Zabraňuje nákladné elektrické problémy tím, aby vaše IT zařízení a data v bezpečí a jsou k dispozici

Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí a ořeže vysoké napětí bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Smart-UPS On-Line Li-Ion 1500VA - UPS - 1350 Watt - 1500 VA
Typ zařízení	UPS - montáž do racku / externí
Vstupní napětí	AC 230 V
Výstupní napětí	AC 230 V $\pm$ 2%
Instalovaný výkon	1350 Watt / 1500 VA
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C14
Výstupní konektory	8 x power IEC 60320 C13
Baterie	Lithium-iontová
Provozní doba (až)	19 min. na plnou zátěž
Síť	RS-232, USB

Barva	Černá
Záruka výrobce	Záruka 5 let

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - montáž do racku / externí
Barva	Černá

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní	1 x správa (USB) 1 x správa (RS-232)
Rozšiřující sloty	1 (celkem) / 1 (volný) x SmartSlot

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - výměna - 5 let
------------------	---------------------------------

Různé

Vlastnosti	Slyšitelný alarm, displej LCD
------------	-------------------------------

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Baterie

Technologie	Lithium-iontová
-------------	-----------------

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95%
Zvukové emise	50 dBA

Síť

Rozhraní pro vzdálené řízení	RS-232, USB
------------------------------	-------------

Napájecí zařízení

Technologie UPS	On-line
Vstupní napětí	AC 230 V
Rozsah vstupního napětí	AC 160 - 275 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz ± 3Hz
Požadovaná frekvence	50/60 Hz
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C14
Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	8 x power IEC 60320 C13
Výstupní napětí	AC 230 V ± 2% - 50/60 Hz
Instalovaný výkon	1350 Watt / 1500 VA
Tvar výstupního vlnění	Sinusoida
Efektivita	92%

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu