APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Network Card(SRT3000RMXLI-NC)

APC Smart-UPS SRT 3000VA RM - UPS (montáž do racku / externí) - AC 220/230/240 V - 2700 Watt - 3000 VA - olovo-kyselina - RS-232, USB - výstupní konektory: 10 - 2U - černá - s APC UPS Network Management Card AP9641 - pro P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A



Nabíjení baterií s kompenzací teploty prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie. Inteligentní správa baterií maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení. Baterie s možností výměny za chodu umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií. Externí baterie Plug-and-Play poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS. Zaměnitelné skříň/věž chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.

Prodejní argumenty

Upozornění na selhání baterií
Ekologický režim
Grafický displej LCD
Zaměnitelné skříň/věž
Možnost připojení přes sériový port
Správa sítě
SmartSlot
Stavové kontrolky
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Inteligentní správa baterií
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje studený start
Úspora času díky snadnému a pohodlnému vzdálenému přístupu
Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Externí baterie Plug-and-Play
Firmware s možností upgradu Flash

Vlastnosti produktu

Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu.

Ekologický režim
Patentovaný provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.

Grafický displej LCD
Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.

Zaměnitelné skříň/věž
Chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.

Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.

Správa sítě
Zajišťuje vzdálenou správu jednotky UPS po síti.

SmartSlot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.

Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.

Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.

Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.

Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.

Úspora času díky snadnému a pohodlnému vzdálenému přístupu
Síťová správa prostřednictvím sériového, USB nebo systému Ethernet. Obsahuje software Powerchute Network Shutdown pro pohodlné sledování a řízení, bezpečné vypnutí operačního systému a inovační možnosti energetického managementu.

Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.

Externí baterie Plug-and-Play
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.

Firmware s možností upgradu Flash
S využitím protokolu FTP dálkově nainstalujte servisní mikroprogramové verze.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	APC Smart-UPS SRT 3000VA RM - UPS - 2700 Watt - 3000 VA - olovo-kyselina - s APC UPS Network Management Card AP9641
Typ zařízení	UPS - montáž do racku / externí
Velikost regálu	2U
Váha	31.3 kg
Vstupní napětí	AC 220/230/240 V
Výstupní napětí	AC 220/230/240 V
Instalovaný výkon	2700 Watt / 3000 VA
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C20
Výstupní konektory	8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x napájení IEC 60320 C19
Baterie	Olovo kyselina olovo-kyselina
Provozní doba (až)	4 min. na plnou zátěž
Síť	RS-232, USB
Dodávané příslušenství	Vertikální stojan
Barva	Černá
Rozměry (ŠxHxV)	43.2 cm x 63.5 cm x 8.5 cm
Normy pro životní prostředí	ENERGY STAR
Záruka výrobce	Záruka 3 roky
V balíčku s	APC UPS Network Management Card AP9641
Navrženo pro	P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení	UPS - montáž do racku / externí

Výška (regálové jednotky)	2U
Barva	Černá
V balíčku s	APC UPS Network Management Card AP9641

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní	1 x správa (RS-232) - 9-pinová D-Sub (DB-9) ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x správa (USB) - 4pinový USB typ A
Rozšiřující sloty	1 (celkem) / 0 (volný) x SmartSlot

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky ¦ Omezená záruka - baterie - 2 roky

Různé

Dodávané příslušenství	Vertikální stojan
Přiložené kabely	3 x napájecí kabel - externí ¦ Kabel USB - externí ¦ Síťový kabel - externí ¦ Prodlužovací šňůra napájení - externí ¦ Kabel EPO
Sada pro upevnění na regál	Součástí balení
Vlastnosti	Slyšitelný alarm, displej LCD, interní obcházení, Eco-Mode
Odpovídající standardům	VDE, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1

Software / Systémové požadavky

Dodávaný software	APC PowerChute Business Edition

Baterie

Technologie	Olovo-kyselina olovo kyselina
Operační čas (až do)	4 min při plná zátěž ¦ 11.8 min při poloviční zátěž
Doba nabíjení	3 hodiny
Vlastnosti	Bezúdržbový, zapečetěný, odolná vůči vytečení

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	59.9 cm
Přepravní hloubka	87.1 cm
Přepravní výška	24.6 cm
Přepravní váha	39.92 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	0 - 95% (nekondenzující)
Zvukové emise	55 dBA

Síť

Rozhraní pro vzdálené řízení	RS-232, USB

Napájecí zařízení

Technologie UPS	On-line
Vstupní napětí	AC 220/230/240 V
Rozsah vstupního napětí	AC 160 - 275 V
Rozsah vstupního napětí (nastavitelný)	AC 100 - 275 V
Poskytovaná frekvence	50/60 Hz
Požadovaná frekvence	40 - 70 Hz
Vstupní konektory	1 x napájení IEC 60320 C20

Podrobnosti o konektorech výstupního napětí	8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x napájení IEC 60320 C19
Výstupní napětí	AC 220/230/240 V 50/60 Hz
Instalovaný výkon	2700 Watt / 3000 VA
Tvar výstupního vlnění	Sinusoida
Potlačení přepětí	Ano
Hodnocení energie	340 jouly
Efektivita	92%

Rozměry a hmotnost

Šířka	43.2 cm
Hloubka	63.5 cm
Výška	8.5 cm
Váha	31.3 kg

Informace o kompatibilitě

Navrženo pro	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBWL0356A

Informace o udržitelnosti

ENERGY STAR	Ano

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu