

2N® INDOOR TOUCH 2.0

ODPOVÍDACÍ JEDNOTKA K INTEGRACI S HOME AUTOMATION

Odpovídací jednotka 2N® Indoor Touch 2.0 zaručí spolehlivou video dveřní komunikaci. Díky Android OS, výkonnějšímu hardwaru a jednoduchému uživatelskému rozhraní integrujete snadno 2N® Indoor Touch 2.0 s aplikacemi třetích stran. Na 7" dotykovém displeji z tvrzeného skla se budou pohodlně ovládat třeba i systémy domácí automatizace.



- **Odolný 7" HD dotykový displej**
- **Integrace se systémy domácí automatizace**
- **Snadné připojení přes WiFi**
- **Přehledná úvodní obrazovka**
- **Atraktivní design s oceněním**



ČERNÁ
91378375



BÍLÁ
91378375WH



BÍLÁ WiFi
91378376WH



ČERNÁ WiFi
91378376

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení

Typ	12V DC adaptér nebo PoE 802.3af
Doporučené napájení	12V/1A
Ochrana proti přepólování	ano

Uživatelské rozhraní

Ovládání	kapacitní dotykový displej
Velikost displeje	7" barevný displej
Rozlišení displeje	1024x600 px, 16:9
Podsvícení	LED s úsporným režimem
Indikátor stavu	1x RGB LED (zmeškané hovory, úsporný režim, atd.)

Operační systém

Android 6.0

Audio

Mikrofon	integrováný
Reproduktor	integrováný, 2W
Kodeky	G.711, G.722, G.729

Video

Kodeky	H.264, MJPEG
--------	--------------

Rozhraní

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Doporučená kabeláž	Cat5e nebo lepší
WiFi (volitelně)	802.11b/g/n, integrovaná anténa
2x relé	
2x GPIO (připojení dveřního zvonku, atd.)	
Paměťová karta	microSD karta (až 16 GB)

Mechanické parametry

Rozměry (Š x V x H)	235 x 165 x 40 mm
Váha	850 g
Provozní teplota	0°C až 60°C
Provozní relativní vlhkost	10% až 90% (nekondenzující)
Skladovací teplota	-20°C až 70°C
Doporučená nadmořská výška	0 až 2000 m