



CONTEG DATA SHEET

Version 24.2.2011

19" STOJANOVÉ ROZVADĚČE ŘADY ROP

CONTEG, spol. s r.o.

Vedení společnosti Česká republika:
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 219 182
Fax: +420 261 219 192
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

Místní pobočky CONTEG:

Rakousko:	+43 699 1819 7071
Benelux:	+32 477 957 126
Východní Evropa:	+49 172 848 4346
Francie:	+33 686 074 386
Německo:	+49 170 523 4958
Rusko:	+7 495 967 3840



...to complete your network



Konstrukce rozvaděčů ROP vychází z ROF a byla vyvinuta pro uložení PC sestav. Instalovány však mohou být i standardní 19" zařízení. Díky speciální konstrukci rozvaděče je PC uloženo bezpečně a uživatel není při práci s ním nijak omezen.



DOSTUPNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7035

POPIS:

Rozměry

- Výška: 36U
- Šířka: 650mm
- Hloubka: 600 nebo 800mm

Konstrukce

- Svařovaný rám
- 1,5 & 2,0mm ocelový plech

IP krytí

- Standardně IP30
- Volitelně IP54 (doporučeno pro případ umístění v průmyslovém provozu)

Nosnost

- Rám – 400kg
- Spodní sekce – 300kg
- Vrchní sekce – 100kg
- Výsuvná police – 10kg

Barva

- Standardně RAL 7035 a 9005
- Volitelně další barvy

Přední dveře

- Přední prosklené dveře (EN 12150-1) s páko-

vým zámekem – horní sekce (12U)

- Plechové dveře s pákovým zámekem – spodní sekce (22U)
- Úhel otevírání dveří 180°
- Střední část – výsuvná police se zámekem; výška 2U

Zadní panel

- Odnímatelný se zámekem
- Plechový nebo plechový s perforací

Bočnice

- Odnímatelné se zámekem
- Plechové nebo plechové s perforací

Vstupy kabelů

- Ve spodním i vrchním krytu
- Zakryty odnímatelnými záslepkami

Otvory pro ventilační jednotku

- Ve spodním i vrchním krytu
- Zakryty odnímatelnými záslepkami

Nožičky

- Výškově stavitelné nožičky ve standardu; volitelně kolečka, brzděná kolečka, podstavec nebo podstavec s filtrem

Adaptace

- Možnost úpravy na montáž 21" zařízení

Typ	Výška v U	Rozměry v mm				Rozměry v mm včetně obalu			Hmotnost včetně obalu v kg
		V*	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
ROP-36-65/60	36	1721	650	600	590	1850	690	660	105
ROP-36-65/80	36	1721	650	800	790	1850	690	890	119

* Výška v mm bez nožiček; výška s nožičkami + 16-45mm